

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Anbieters:</b>	AEG
<b>Anschrift des Anbieters:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung:</b>	FFB6491AZW 911514212

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	62
EEl <sup>(b)</sup>	43,9	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	C	
Reinigungsleistungsindex <sup>(b)</sup>	1,121	Trocknungsleistungsindex <sup>(b)</sup>	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,746	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	10,5	
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	4:00	Art	freistehend	
Luftschallemissionen <sup>(b)</sup> (dB (A) re 1 pW)	44	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup>	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate**Weitere Angaben:** -Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911514212><sup>(b)</sup> Angaben für das eco-Programm.



### AEG Geschirrspüler der Serie 6000 mit SatelliteClean®

Selbst eng nebeneinander einsortiertes oder großes Geschirr wird mit dem 6000 SatelliteClean® Geschirrspüler optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für eine intensive Reinigung. Überzeugende Ergebnisse auf jeder Oberfläche dank einer bis zu dreimal besseren Sprühreichweite.

## Produktvorteile & Ausstattung




### Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



### MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen dir beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.



### SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder dein Wasserglas noch deine Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Wassersensor
- AirDry Technologie
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien\*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

## Technische Daten

PNC	911 514 212	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7333394028521	Anschlusswert (Watt)	1950
Energieeffizienzklasse	C	Volt	220-240
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	75	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Gerätehöhe (mm)	850
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Gerätebreite (mm)	598
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätetiefe (mm)	622
Luftschallemissionsklasse	B	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaubreite (mm)	598
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	46.76
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	45.5
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Höhe (mm)	894
Installation	Freistehend	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Weiß		

