

APC Back-UPS Pro Line-Interaktiv 0,9 kVA 540 W

Marke : APC

Artikel-Code: BR900G-GR

Produktname : Back-UPS Pro

Stromsparende Back-UPS Pro 900, 230 V

APC Back-UPS Pro. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,9 kVA, Ausgangsleistung: 540 W. AC-Steckertypen: Typ F. Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 157 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4,6 min. Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m, Anzeige: LCD. Breite: 100 mm, Tiefe: 250 mm, Höhe: 382 mm



Merkmale		Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Batteriepatrone Wechsel	APCRBC123
Ausgangskapazität *	0,9 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	540 W	Kabellänge	1,83 m
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	156 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Anzeige	LCD
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Zertifizierung	REACH, PEP, EOLI
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Überspannung Einschätzung	613 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Haltezeit (min.)	8 ms	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Haltezeit (max.)	10 ms	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Effizienz	97,4%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Geräuschpegel	45 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Druckanstiegsschutz	✓	Technische Details	
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk	Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS
Akustische Signale	✓	Gewicht und Abmessungen	
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Breite	100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	250 mm
AC-Steckertypen	Typ F	Höhe	382 mm
Anzahl der Typ-F Ausgänge	5	Gewicht	10,7 kg
USB Port	✓	Verpackungsdaten	
		Mitgelieferte Kabel	Telefon (RJ-11)

Batterie		Verpackungsdaten	
Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Betriebsanleitung	✓
Batteriekapazität	157 VAh	Garantiekarte	✓
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4,6 min	Mitgelieferte Software	PowerChute Personal Edition
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	16,3 min	Verpackungsbreite	225 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	337 mm
Akkuladezeit	8 h	Verpackungshöhe	487 mm
Automatischer Batterietest	✓	Paketgewicht	12,4 kg
Kaltstart	✓	Logistische Daten	
		Menge pro Palette	30 Stück(e)
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.