

Cooker hood	Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
<i>nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014</i>				
Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	CH 16060 SGB			
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>	AEC hood	30.3	kWh	
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizklasse (D bis A+++)</i>	EEI hood	B		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Fluiddynamische Effizienz</i>	FDE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	9.8	E
Lighting efficiency (in watts) <i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>	LE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	62.0	A
Grease Filtering rate (in %) <i>Fettabscheidegrad Wert (in %)</i>		Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	83.9	C
Air flow rate at best efficiency point <i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>	Q BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	109.3	m3 /h
Air pressure at best efficiency point <i>Luftdruck im Bestpunkt</i>	P BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	159	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>	Q max	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	200.9	m3 /h
Working points highest setting <i>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>			200.9	m3 /h
Working points lowest setting <i>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>			128	m3 /h
Electric power input at best efficiency point <i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>	W BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	49.3	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>	W L	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	2.0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i>	E middle	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	124	LUX
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>	P_s	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	-	W
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>	P_o	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0	W
Sound power level <i>Schallleistungspegel</i>	L_{wa}	min./max.dB Min./Max.dB	60 / 68	dB



respekta Dunstabzugshaube

CH 16060 SGB

BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse B
- + Unterbauhaube
- + 3 Geschwindigkeitsstufen
- + 60 cm Breite
- + pflegeleichte Glasfront
- + mit klappbarem Glasschirm

UVP **129,-**

AUSSTATTUNG - ZUBEHÖR

Steuerung:	silberne Drucktasten
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	-
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung:	1x 2 Watt LED
Rohranschluss:	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	72 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) MIZ 1600:	EAN: 4260683871533
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter MIZ 0031N:	EAN: 4260515338357

TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood):	30,3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (Auf einer Skala von A+++ bis D):	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	9,8
Fluiddynamische Effizienzklasse:	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	62 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	83,9%
Fettabscheideeffizienzklasse:	C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	128m ³ /h / 200,9m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	60 dB / 68 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

ABMESSUNGEN

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	13 x 60 x 50,3 / 5,85 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	18 x 65 x 55,5 / 7 kg

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
CH16060SGB	4260641229895	129,-