**Produktdatenblatt**

| | |
|---|---|
| **Name oder Handelsmarke des Lieferanten** | AEG |
| **Anschrift des Lieferanten:** | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| **Modellkennung** | L6TBA60270 913143629 |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität ([b]) (kg) | 7,0 | | Abmessungen in cm | Höhe | 90 |
| | | | | Breite | 40 |
| | | | | Tiefe | 60 |
| Energieeffizienzindex ([b]) $EEI_W$ | 68,8 | | Energieeffizienzklasse ([b]) | C | |
| Wascheffizienzindex ([b]) | 1,031 | | Spülwirkung (g/kg) ([b]) | 4,9 | |
| Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | 0,593 | | Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 45 | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ([b]) (°C) | Nennkapazität | 47 | Gewichteter Restfeuchtegehalt ([b]) (%) | 53,6 | |
| | halbe Nennkapazität | 33 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 24 | | | |
| Schleuderdrehzahl ([b]) (U/min) | Nennkapazität | 1151 | Schleudereffizienzklasse ([b]) | B | |
| | halbe Nennkapazität | 1151 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1151 | | | |
| Programmdauer ([b]) (h:min) | Nennkapazität | 3:25 | Art | freistehend | |
| | halbe Nennkapazität | 2:40 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:40 | | | |
| Luftschallemissionen in der Schleuderphase ([b]) (dB(A) re 1 pW) | 78 | | Luftschallemissionsklasse ([b]) (Schleuderphase) | C | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4,00 | | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

| | |
|---|---|
| **Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** | 24 Monate |
| **Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt** | **NEIN** |

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143629

([b]) Angaben für das Programm „eco 40-60".

AEG

# Waschmaschine Toplader

## L6TBA60270

**Serie 6000 mit ProSense®-Technologie**
Die AEG Toplader Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

### Produktvorteile & Ausstattung

**ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.**
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

**SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.**
Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

**Zeitspar- & Eco-Programm: Spart Zeit und Strom.**

Das Programm Eco 40 - 60 ist besonders energieeffizient. Es verlängert die Waschdauer während es die Temperatur und damit der Energieverbrauch senkt.

Eine verkürzte Programmlaufzeit ermöglicht die Option Zeit Sparen - selbst bei Eco-Programmen.

**SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.**
Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

**ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.**
Der ÖkoInverter erreicht dank Permanent-Magnet-Technik eine um 50 % höhere Energie-Effizienz im Vergleich zum standardmäßig eingesetzten Inverter-Motor. Extrem leiser Betrieb sowie eine längere Lebensdauer zeichnen ihn aus. Diesen Motor finden wir so gut, dass wir für ihn 10 Jahre Garantie gewährleisten.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl

AEG

Waschmaschine Toplader

**L6TBA60270**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| PNC | 913 143 629 |
| EAN-Nummer | 7332543845965 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 59 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 45 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:25 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 7 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1151 |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | C |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 78 |
| Restfeuchte in % | 53.6 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 |

| | |
|---|---|
| Bauart | Waschautomat Toplader |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Ablaufschlauch Länge cm | 202 |
| Gerätehöhe (mm) | 903 |
| Gerätebreite (mm) | 397 |
| Gerätetiefe (mm) | 599 |
| Volt | 230 |
| Anschlusswert (Watt) | 2200 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Aufstellungsart | Freistehend |
| Farbe | Weiß |