

LED Strahler JARO 7060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder 5800 lm, 50 W, IP65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.











1171250542 4007123684984











BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom 5,800 lm
Leistungsaufnahme 50 W
Lichtausbeute 144 lm/W
Energieeffizienzklasse 6

Farbtemperatur 1 ... 6 /Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenneingangsspannung 220 V - 240 V

Mit BewegungsmeldertrueMax. Erfassungsreichweite10 mMin.-Max. Einschaltdauer10s - 5minSchlagfestigkeitIK08SchutzklasseISchutzart (IP)IP65Farbeschwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 1.03 kg

Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 4,5 cm x 19,5 cm x 21,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)

6,8 cm x 23 cm x 24,6 cm

1.18 kg

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 7060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder