

respekta

	Supplier's name or Trade mark Nome o marchio del fornitore		
	Model identifier Identificativo del Modello	ZONDA RD 1	
AEHood	Annual Energy Consumption Indice di efficienza energetica	45,1	KWh/a
EEClass	Energy efficiency Class Classe di efficienza energetica	A	
FDEhood	Fluid Dynamic Efficiency Efficienza fluidodinamica	29,2	%
FDEClass	Fluid Dynamic Efficiency Class Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Lehood	Lighting Efficiency Efficienza luminosa	0,0	lux/W
LEClass	Lighting Efficiency Class Classe di efficienza luminosa	n/a	
GFEhood	Grease Filtering Efficiency Efficienza di filtraggio dei grassi	48,9	%
GFEClass	Grease Filtering Efficiency class Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	F	
Qmin	Air Flow at minimum speed Flusso d'aria alla velocità minima	227	m ³ /h
Qmax	Air Flow at maximum speed Flusso d'aria alla velocità massima	600	m ³ /h
Q boost (*)	Air Flow at intensive or boost speed Flusso d'aria a velocità intensiva o boost	667	m ³ /h
dB(A) min	Acoustical A-weighted sound power emission min. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità min.	50	dB
dB(A) max	Acoustical A-weighted sound power emission max. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità mass.	69	dB
dB(A) boost (*)	Acoustical A-weighted sound power emission boost speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità intensiva	71	dB
Po (**)	Power consumption off mode Consumo di energia in modo spento	0,37	W
Ps (**)	Power consumption in standby mode Consumo di energia in modo standby	n/a	W

(*) if available

(**) if applicable



Zonda Kochfeldhaube

Typ / Modell: ZONDA RD 1

- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control Steuerung
- + Restwärmeanzeige
- + Timer
- + Überhitzungsschutz
- + Kindersicherung

A

UVP **1.999,00 €**



Timerlänge bis zu
99 Minuten

INDUKTIONSKOCHFELD

Anschlusswert	7,2 kW
Eingangsspannung	2 x 220 V / 50 Hz
Steckerfertig	Ja
Kabellänge	120 cm
Kochzonen	4
Technische Daten der Kochfelder	1 (1,2-1,6 kW)
	1 (1,5-2,0 kW)
	1 (1,5-2,0 kW)
	1 (1,5-2,0 kW)
Bridge-Zone	1
Einstellbare Leistungsstufen pro Kochzone	9
Booster Funktion	Ja
Steuerung	Touch Control und Slider-Funktion
Restwärmeanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Flächenbündiger Einbau in die Arbeitsplatte möglich	Ja

KOCHFELDHAUBE

Anschlusswert	275 W
Eingangsspannung	1 x 220-240 V
Steckerfertig	Ja
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeitsstufen	3 + Boost
Kabellänge	120 cm
Jährlicher Energieverbrauch	45,1 kWh / a
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	29,2 %
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Lichteffizienz	0,0 lux / W
Lichteffizienzklasse	n / v
Fettfiltereffizienz	48,9 %
Fettfiltereffizienzklasse	F
Umluftbetrieb	mit Kohlefilter MIZ ZONDA KF1 / EAN: 4260683873483
Ansaugbereich	mit flächenbündigem Edelstahlgitter und auswaschbaren Metallfiltern MIZ ZONDA MF1 / EAN: 4260683873490
Abluftleistung bei minimaler Geschwindigkeit	227 m³ / h
Abluftleistung bei maximaler Geschwindigkeit	600 m³ / h
Abluftleistung bei Intensiv- oder Boost-Geschwindigkeit	667 m³ / h
Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	50 dB
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	69 dB
Luftschallemission bei Boost-Geschwindigkeit	71 dB
Stromverbrauch in Aus-Modus	0,37 W
Stromverbrauch in Standby-Modus	n / v

ABMESSUNGEN

Ausschnittmaße Kochfeld in cm (B x T)	81,5 x 50,5
Gerätemaß Kochfeld in cm (B x T)	86 x 52
Arbeitshöhe in cm (per Teleskopschacht)	85 – 104
Mit Luftauslass (51,8 x 9,9 cm) im Küchensockel	
Passend in einen 90 cm Kochfeldunterschrank	

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
ZONDA RD 1 Set	4260683873407	1.999,00 €