

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LR6D60490 914915144

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	9,0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	66
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	51,8		Energieeffizienzklasse ^(b)	A ^(d)	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031		Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,493		Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	50	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	33	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,4	
	halbe Nennkapazität	27			
	Viertel der Nennkapazität	26			
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B ^(d)	
	halbe Nennkapazität	1351			
	Viertel der Nennkapazität	1351			
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:40	Art	freistehend	
	halbe Nennkapazität	2:45			
	Viertel der Nennkapazität	2:35			
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	75		Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	B ^(d)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914915144>

(^a) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

(^b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

(^c) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(^d) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense® Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder Ihre gesamte Wäsche handelt. Ihre Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 30% Wasser, Energie und Zeit

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 30 %* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

AutoDose: 60 %* weniger Waschmittelverbrauch durch automatische Dosierung

Mit der automatischen Waschmitteldosierung AutoDose berechnen Sensoren für jede Ladung immer exakt die richtige Waschmittel- und Weichspülermenge. Hierdurch schützen Sie Ihre Kleidung vor Ausbleichen und Abnutzung durch Über- oder Unterdosierung und schonen gleichzeitig die Umwelt.

My AEG Care App: Bedienkomfort ohne Grenzen

Sie haben es in der Hand: Schalten Sie Ihre Waschmaschine von überall ein, erhalten Sie individuelle Pflegetipps für ein optimales Ergebnis oder werden Sie benachrichtigt, sobald Ihre Wäsche fertig ist.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 30 % Einsparungen
- WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App
- Sprachsteuerung über Google Assistant
- Auto Dose - automatische Waschmitteldosierung. Maximale Flexibilität durch 4 Kammern.
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrummel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Großes LED-Display
- Fernstart und Startzeitvorwahl
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf
- Programme über die App auswählbar: Maschinenreinigung, Jeans, Denim, Bettwäsche, Leichtbügeln, Sport, Mikrofaser, Handtücher, Fleece, Arbeitskleidung, Gardinen, Extra Spülen, Abpumpen, Schleudern
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Extra Spülen
- 4 Waschmittelkammern

Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschkdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatert zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

Technische Daten

PNC	914 915 144
EAN-Nummer	7332543979219
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	50
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75
Restfeuchte in %	53.4
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Bauart	Waschautomat Frontlader
Wasseranschluss	Kalt

Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	145
Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	600
Gerätetiefe max. (mm)	600
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2200
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	78
Nettogewicht (kg)	76.5
Verpackung, Höhe (mm)	900
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	646
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9

