



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Neff |
| Modellkennung: B1CCC0AN0 |
| Energieeffizienzindex: 95,3 |
| Energieeffizienzklasse: A |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus |
| Zahl der Garräume: 1 |
| Wärmequelle: Elektro |
| Volumen: 71 l |

Oct 27, 2018

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de



Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| Marke: Neff | | | | | | |
| Modellkennung: T18BD36N0 | | | | | | |
| Art der Kochmulde: Elektro | | | | | | |
| Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4 | | | | | | |
| Energieverbrauch der Kochmulde: 185,9 Wh/kg | | | | | | |
|  | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| Heiztechnik | Strahlungs- Heizung | Strahlungs- Heizung | Strahlungs- Heizung | Strahlungs- Heizung | | |
| Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm | 21,0 | 14,5 | 23,0 | 17,0 | | |
| Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg | 186,7 | 190,2 | 180,0 | 186,7 | | |
| Angaben gemäss EN 60350-2 | | | | | | |

Dec 4, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de

N 30, Backofen
BICCCOANO



COOKING PASSION SINCE 1877



Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Einbau
 Integriertes Reinigungssystem : Nein
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 31,339
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
 Material 1. Backrohr : Andere
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Nachrüstbar
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300
 Energieeffizienz : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
 Anschlusswert (W) : 3400
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frontfarbe : Edelstahl
 Beheizungsart : Elektro
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.98 x 25.78 x 26.37
 Nettogewicht (lbs) : 69,000
 Bruttogewicht (lbs) : 74
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 31,339
 Bruttogewicht (kg) : 33,5

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau, Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 : VarioClip, Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau, Z13CV05S0 : Verblende für Sockel, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 237068

N 30, Backofen

BICCCOANO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCB1602 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund
- Email grau

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße




- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Backofen
BICCOANO

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



N 70, Elektrokochfeld, 80 cm
T18BD36N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Bräterzone
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Baupform : Einbau
Beheizungsart : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 48 x 780-780 x 500-500
Breite (mm) : 795
Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) : 6,611
Bruttogewicht (kg) : 8,3
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Hinten Mitte, Vorne links
Leistung der Kochzone (kW) : 0.8 ; 2.1
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2
: [2.6]
Elektroanschlusswert (W) : 9300
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Gerätefarbe : Schwarz
Beheizungsart : Elektro
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 3.93 x 24.80 x 40.55
Nettogewicht (lbs) : 15
Bruttogewicht (lbs) : 18
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 48 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) : 6,611
Bruttogewicht (kg) : 8,3

Sonderzubehör

| | |
|---------|--|
| Z9381X0 | Zwischenboden 80cm Touch/Twist/MetalTouc |
| Z9442X0 | 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne |



N 70, Elektrokochfeld, 80 cm

T18BD36N0

Ausstattung

Bedienung:

- Touch Control

Flexibilität:

- 2 Zweikreis-Kochzonen
- 1 Bräterzone

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 780 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen
vorne links: Ø 120 mm, 210 mm, 0.8 kW, 2.1 kW (max. Powerstufe 2.6 kW);
hinten links: Ø 145 mm, 1.2 kW;
hinten mitte: Ø 230 mm, 180 mm, 1.7 kW, 2.4 kW (max. Powerstufe 3.4 kW);
vorne rechts: Ø 170 mm, 265 mm, 1.8 kW, 2.6 kW;
- Hauptschalter
- Anschlußwert 9300 W
- Betriebsanzeigelampe

N 70, Elektrokochofeld, 80 cm
T18BD36N0

Maßzeichnungen

