Produktdatenblatt

	Angaben		Wert und Genauigkeit				Einheit
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		MSI				
2,	Modellkennung des Lieferanten		Optix MAG301RF				
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)		G				
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		29,0				W
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)		G				
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		37,0				W
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,3				W
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0,5				W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		n/a				W
10,	Art des elektronischen Displays		Monitor				
11,	Seitenverhältnis		X	21	:	9	Y	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)		X	2560	x	1080	Y	Pixel
13,	Bildschirmdiagonale		75					cm
14,	Bildschirmdiagonale		30					Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche		2011,1					cm
16,	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD					
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		NO					
18,	Spracherkennungssensor vorhanden		NO					
19,	Anwesenheitssensor vorhanden		NO					
20,	Bildwiederholfrequenz		200					Hz
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)		12/31/2025					Datum
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)		12/31/2025					Datum
23,	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)		12/31/2025					Datum
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)		External					
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	Asian Power Devices Inc. DA-65C19					
		Eingangsspannnung	AC 100 -240					V
		Ausgangsspannnung	19					V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	TEXT					
		Benötigte Ausgangsspannung	X,X					V
		Benötigte Stromstärke	X,X					A
		Benötigte Stromfrequenz	X					Hz