

# SONY

NEU

## ILCE-5100LB

Die A5100 verbindet die Vorzüge einer handlichen Kompaktkamera mit denen einer leistungsstarken Spiegelreflexkamera. Mit ultraschnellem Hybrid-AF und 6 Bildern/s, 3.0" Touchscreen und WiFi / NFC. Mit SEL-P1650

### Besonderheiten und Nutzen:

- 24.3 MP Exmor APS-C Sensor
- Full HD Video in XAVC-S (50p)
- High Speed Hybrid AF (deckt nahezu die ganze Sensorfläche ab)
- 6 Bilder / Sek. mit kont. AF
- 180° drehbares 3.0" LC-Display mit 921.600 Punkten



NEU Schneller Hybrid-AF (179 Phasen-AF Felder & 25 Kontrast-AF Felder)

NEU Einstellrad für Blende oder Verschlusszeit und 5 individuell belegbare Knöpfe (43 wählbare Funktionen)

Hohe Empfindlichkeit: ISO100– 25600, ISO100 - 12800 äquivalent (Video)

Schwenkbares 3,0" (7,5cm) White Magic Display (touchscreen) mit 921.600 Punkten

Schnelles Bilder teilen und Kamera über Smartphone fernsteuern mit integriertem Wi-Fi® & NFC

Unterstützt PlayMemories Camera Apps™

NEU BIONZ X - 3 mal schnellere Bildverarbeitung im Vergleich zum Vorgänger

NEU Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / Eye-AF - vereinfacht es die Schärfe auf die Augen zu legen / Peaking Funktion für einfaches manuelles Fokussieren

Schwenkpanorama (Standard, Breit) / 13 digitale Bildeffekte / 13 Kreativstile / HDR-Funktion / Multi-Frame NR

NEU Serienbilder: 6 Bilder / Sek. in voller Auflösung (max. 75 Bilder in Serie)

Quick Navi Pro für intuitive Schnellnavigation - Alle wichtigen Einstellungen auf einen Blick

Diverse Motivprogramme (z.B. Porträt, Landschaft, Sport, Makro, Sonnenuntergang, Nachtporträt, Nachtszene, Handgehaltene Abendszene)

integrierter Blitz (LZ 4) - Blitzsynchronisationszeit 1/160 s

Verschlusszeit: 30s - 1/4000s, Bulb

NEU Full HD Videoaufnahme inkl. P/A/S/M Modi -  
Videoformat: XAVC S: 1920x1080 (60p,50p,25p,24p),  
AVCHD: 1920x1080 (60p,50p,25p,24p) (max. 28Mbit/Sek.),  
MP4: 1,440x1,080, 640x480 (25p)

Gesichtserkennungstechnologie für bis zu 8 Gesichter und Lock-On Fokus Tracking

PC-Steuerung / Wiedergabe von Fotos in 4K auf TV

Stamina: ca. 400 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach CIPA)- Akku Ladefunktion über USB

Speicher: MS PRO Duo (HG&HX), SD/SDHC/SDXC Karte - Für XAVC S Aufnahmen muss eine SDXC Karte verwendet werden.

Anschlüsse: Multi Terminal, Mikro USB / Mikro HDMI (Type:D)

Zebra Funktion

Lieferumfang: SEL-P1650, Tragegurt, Akku NP-FW50, AC-UB10, USB Micro-Kabel, Kurzanleitung

Material-Nr.: ILCE5100LB.CEC

EAN-Code.: 4905524986808

Farbe: schwarz

Verfügbar ab: September 2014

Vorgängermodell: NEX-5TLB

Nächsthöheres Modell: ILCE-6000B

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 14.08.2014. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.