



- ✓ Funktionsprinzip: ein Filter nimmt das kühle Wasser aus dem Wassertank auf und ein Ventilator verteilt die leicht gekühlte Luft im Raum.
- ✓ Kühlgerät und Luftbefeuchter in einem
- ✓ 3 L-Wassertank mit Wasserstandsanzeige
- ✓ Mobil dank Tragegriff und Laufrollen
- ✓ Bewegliche Lamellen bis 120°

AIR COOLER 80 W

KAC 80/3/1 2in1

Ausstattung

- ✓ Raumkühler und Luftbefeuchter
- ✓ Wasserstandsanzeige
- ✓ Überhitzungsschutz in der Motorwicklung
- ✓ Laufrollen
- ✓ bewegliche Lamellen

Technische Daten

Wassertank	3 L
Geschwindigkeitsstufen	3
Geschwindigkeit Stufe 1	997 min ⁻¹
Stufe 2	1146 min ⁻¹
Stufe 3	1293 min ⁻¹
Netzanschluss	220-240 V ~ 50 Hz
Nominale Ventilator-Leistungsaufnahme	80 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX0
Maximaler Volumenstrom (F)	ca. 5,3 m ³ /min
Serviceverhältnis (SV)	ca. 0,07 (m ³ /min)/W
Ventilator-Schalleistungspegel (L _{WA})	ca. 65 dB(A)
Luftdurchsatz	ca. 270 m ³ /h
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:1986 (berichtigt:1992)
Jahrestromverbrauch (Q) <small>berechnet gemäß EU-Amtsblatt 2012/C 172/01 (Gleichung 42)</small>	ca. 25,6 kWh/a
Netzkabellänge	ca. 150 cm
Qualitätsstandard	CE

Logistische Daten

Artikelnummer	1 08 07 0003
EAN-Nummer	4012294214007
Produktgewicht	ca. 3,75 kg
Gesamtgewicht	ca. 4,5 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 22,5 x 26,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 29,0 x 26,5 x 58,5 cm