


Produktdatenblatt

Angaben		Wert und Genauigkeit			Einheit
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	MSI			
2,	Modellkennung des Lieferanten	Modern MD271QP			
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)	F			
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	26,0			W
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)	n.a.			
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	n.a.			W
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,3			W
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,5			W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	n/a			W
10,	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11,	Seitenverhältnis	X	16 : 9	Y	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)	X	1920 x 1080	Y	Pixel
13,	Bildschirmdiagonale	68			cm
14,	Bildschirmdiagonale	27			Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche	20,1			dm ²
16,	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18,	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19,	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20,	Bildwiederholfrequenz	75			Hz
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)	8			Jahre
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)	2			Jahre
23,	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)	2			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2			Jahre
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm			Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd ADS-65HI-19A-1 19065E
		Eingangsspannung	AC 100 -240		V
		Ausgangsspannung	19		V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm			TEXT
		Benötigte Ausgangsspannung	X,X		V
		Benötigte Stromstärke	X,X		A
		Benötigte Stromfrequenz	X		Hz

Modern MD271QP



- 1 1x HDMI (1.4)
- 2 1x Typ C (HDMI 2.0)
- 3 1x DisplayPort (1.2)
- 4 1x Kopfhörerausgang
- 5 Stromanschluß

Model	Modern MD271QPDE
Introduction	<p>Als idealer Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD271QPDE ein schlichtes und modernes Design mit optimaler Bildqualität. Dank der 27 Zoll großen Bildschirmdiagonale und gestochen scharfer WQHD-Auflösung (2560 x 1440) behältst du stets den Überblick – egal ob du Bilder und andere Medien bearbeitest oder alltägliche Office-Aufgaben erledigst. Das IPS-Panel bietet eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten erlauben es, mühelos mehrere Geräte am Bildschirm zu betreiben. Dank praktischen USB-Typ-C Anschluss ist der Monitor auch für die Zukunft gerüstet.</p> <p>Auch auf Ergonomie wurde beim Design viel Wert gelegt: Mit seinem ergonomischen Standfuß lässt sich der Monitor in Höhe und Neigung vollständig verstellen und dadurch bequem in die gewünschte Position bringen. Die TÜV-zertifizierten Anti Flicker- und Less Blue Light-Technologien sorgen für eine augenschonendes Nutzererlebnis.</p> <p>Diese Mischung macht den MSI Modern MD271QPDE perfekt für den Einsatz im Büro oder Homeoffice.</p>
Selling Points	<ul style="list-style-type: none"> • 27 Zoll Bildschirmdiagonale: Optimale Größe für professionelle und Multimedia-Anwendungen • Mit der gestochen scharfen WQHD-Auflösung (2560 x 1440) entgeht dir kein Detail • Höhere Bildwiederholrate: Das 75 Hz-Display zeigt mehr Bilder pro Sekunde und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis • IPS-Panel für ideale Bildschirmfarben und Helligkeit • Augenschonend dank der TÜV-zertifizierten Anti Flicker- und Less Blue Light-Technologien • Ergonomischer Standfuß: Durch Neigen, Schwenken und Höhenverstellung lässt sich der Monitor optimal an die individuelle Sitzhaltung anpassen • Bereit für die Zukunft mit Typ-C: Mit dem eingebauten USB-Typ-C-Anschluss lassen sich Peripheriegeräte mühelos anschließen und aufladen • Integrierte Lautsprecher • Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI-, Typ-C- und Displayport-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten • Mühelose Personalisierung der Display- und Farbeinstellungen mit dem praktischen MSI Display-Kit • Einfacher Aufbau: Der Monitor lässt sich kinderleicht zusammenbauen und mit VESA-Halterung mühelos an Wände und Halterungen montieren • Gewinner des Red Dot Design Awards 2021

Bilder und Logos	Produktanlage Modern MD271QPDE
------------------	--

Model	
SKU Number	9S6-3PA49H-015
Brand	MSI
Segment Name	Modern
MKT Spec	Modern MD271QPDE
Color	ID1/Black-Black
Local Dimming	NA
Display	
Screen Size	27" (69 cm)
Active Display Area (mm)	596.736(H) X 335.664(V)
Curvature	Flat
Panel Type	IPS
Resolution	2560x1440 (WQHD)
Pixel pitch	0.2331(H)X0.2331(V)
Aspect Ratio	16:9
Dynamic Refresh Rate technology	NA
HDR (High dynamic range)	NA
SDR Brightness (nits)	250
Contrast Ratio	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000:1
Signal Frequency	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
Refresh Rate	75Hz
Response Time (MPRT)	NA
Response Time (GTG)	5ms
Response Time (Tr + Tf)	14ms
View Angles	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	95.10%/80.10%
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	77.30%/72.00%
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	109.02%/97%
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	109.13%/96.20%
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	93.34%/85.70%

Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	80.90%/74.80%
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	86.92%/83.20%
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	80.45%/79.60%
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	NA
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	NA
Surface Treatment	Anti-glare
Touch Screen	Non-touch
Display Colors	16.7M
Color bit	8 bits
Note_DP	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
Note_HDMI	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
Note_DVI	N/A
I/O Ports	
HDMI	1
HDMI version	1.4
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort	1
DisplayPort version	1.2
DisplayPort HDCP version	2.2
Thunderbolt	NA
Thunderbolt version	NA
Thunderbolt HDCP version	NA
USB Type C (DisplayPort Alternate)	1
DVI	NA
D-Sub	NA
Mic-in	NA
Mic-in upstream	N/A
Headphone-out	1
Audio Combo	NA
USB 2.0 Type A	NA
USB 2.0 Type B	NA
USB 2.0 Type C	NA
USB 3.2 Gen 1 Type A	NA
USB 3.2 Gen 1 Type B	NA
USB 3.2 Gen 1 Type C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Type C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Type A	NA
Card reader	NA
Lock type	Kensington Lock
Power	
Country	DE
Territory	EU
Entity	DE
Power Type	External Adaptor 19V 3.42A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Warranty	
Warranty	36 Months Pickup & Return
Design	
Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
Adjustment (Height)	0 ~ 110 mm
Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
VESA Mounting	75x75mm
Frameless Design	Yes
Inside Carton Dimension (WxDxH)	
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	883 x 157 x 442
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	34.76 x 6.18 x 17.4
Outer Carton Dimension (WxDxH)	
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm)	893 x 167 x 464
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch)	35.16 x 6.57 x 18.27
Product Dimension with Stand (WxDxH)	
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	613 x 200 x 401
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	24.13 x 7.87 x 15.79
Product Dimension without Stand (WxDxH)	
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	613 x 72 x 362
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch)	24.13 x 2.83 x 14.25
Stand Dimension (WxDxH)	
Stand Dimension (WxDxH) (mm)	230 x 200 x 415
Stand Dimension (WxDxH) (inch)	9.06 x 7.87 x 16.34
Weight	
Weight (Net kg)	5.8
Weight (Net lbs)	12.79
Weight (Gross kg)	8.44
Weight (Gross lbs)	18.61
Feature	
Feature	Frameless design
Accessories	
DisplayPort Cable	0
HDMI Cable	1
DVI Cable	0
USB Type A to Type B Cable	0
USB Type C to Type A Cable	0
USB Type C to Type C Cable	0
Thunderbolt Cable	0
VGA Cable	0
3.5mm audio Cable	0
3.5mm combo audio Cable	0
Power Cord	1

AC Adaptor	1
Quick Guide	1
Warranty Card	1
Barcode Info	
EAN	4719072785239
UCC14	10824142237592
UPC	824142237595
JAN	