
Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


0 10 20 30 40

Aufbauanleitung Unterschrank



87120.520


Beschlagteile



1 4 Korpus-verbinder
2 4 Abdeck-kappen
3 14 Holz-dübel
4 4 Boden-träger
5 4 Scharniere
6 4 Kreuzmon-tageplatten
7 8 Scharnier-schrauben 3,5 * 15mm
8 4 Griffe/ Knöpfe
9 4/8 Griff-schrauben 4 * 27mm
10 4 Stopfen 5 mm
11 1 Schub-ladenführung
12 2 Schub-ladenleisten
13 Rückwand-nägel
14 4 Schubladenstopper

In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

Bauteile



2 Türen
1 Seitenteil-links
1 Seitenteil rechts
1 Sockel-leiste
1 Ober-boden
1 Unter-boden
1 Einlege-boden
1 Rückwand
1 Ständer
2 Schubladenseiten
2 Schub-laden-böden
2 Schub-laden-fronten

In den Bauteilen können sich Bohrungen befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

A Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.


Bitte die Griff-schraubenlöcher durchbohren und die Griffschrau-ben vorsichtig mit dem Hand-schraubendreher durchschrauben, nicht durch-schlagen !

B 87120.520


Lassen Sie bitte den Leim 20 Minuten abbinden.

Bitte alle Dübelverbindungen leimen!

LEIM





C



Bitte die Position des Bodens genau auf der Rückwand anzeichnen.

D





E

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:1

FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.

Abhilfe
1. Befestigungsschraube a des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube b reindrehen.
3. Schraube a wieder festziehen.
Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.


FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.


Abhilfe
1. Befestigungsschraube a der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube b rein drehen.
3. Schraube a wieder festziehen

FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.

Abhilfe:
1. Befetigungsschraube a lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
2. Schraube a wieder anziehen

FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben c lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben c wieder anziehen.





FEHLER 1 UND 2

FEHLER 3