

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| | |
|---|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen | PKM |
| Modellkennung/Name | 6091H |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) | 13,60 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | D |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | A |
| Fettabscheidegrad | 70,80 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ² | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 222 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 348 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) | 0,00 Watt |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube 6091H

Beschreibung

Perfekt Beleuchtetes Kochfeld dank LED-
Beleuchtung

3 Leistungsstufen
Edelstahl Gehäuse
Optionales Zubehör
Kohlefilter CF130
Umluftweiche AT 150-4

B



| Technische Daten | |
|---|------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube |
| Material | Edelstahl |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Drucktasten | 5 Stück |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AECood) | 27,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 13,60 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 34,50 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 70,80 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |

| Technische Daten | |
|--|----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 222 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 348 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 57 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2,00 Watt |
| Anschlußwert | 67,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 2,00 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 2 x MFO1 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40,00 - 78,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 96,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF130 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | optional AT150-4 UNI |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 64,20 x 52,00 x 24,20 cm |
| Nettogewicht | 6,70 Kg |
| Bruttogewicht | 8,70 Kg |
| Umtausch | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50163 |
| EAN Nummer | 4030608501636 |
| Containermenge | 875 Stück |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)