

Trendstruktur

Glimmer-Optik Effektglasur

transparente Lasur mit funkelnden Effektpigmenten



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertiges Qualitätsprodukt für moderne Wandgestaltungen. Sie ist eine lösemittelfreie, transparente leicht zu verarbeitende Lasur mit metallischen Effektpigmenten, die als zusätzliches Finish auf z.B. mit SCHÖNER WOHNEN Trendfarbe gestrichenen Wänden eingesetzt werden kann. Sie kann aber auch auf SCHÖNER WOHNEN Wisch-Optik Strukturfarbe und SCHÖNER WOHNEN Grundfarbe eingesetzt werden. Sie ist wasserdampfdurchlässig, scheuerbeständig und damit z.B. sehr gut für die Gestaltung von Kinderzimmern geeignet.

GISCODE
BSW20

Farbtöne
Silber, Opal, Aquamarin, Granat, Gold, Kupfer

Dichte
ca. 1,05 g/cm³

Inhaltsstoffe

Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Perlglanzpigmente, organische Füllstoffe, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Streichen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 80-100 ml/m², je nach gewünschter Auftragsmenge der Pigmente.

Verdünnen

Nicht verdünnen

Abtönen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Die Räume können nach ca. 6 Stunden wieder genutzt werden. Vollständig durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen und tragfähigen Untergründen. Mineralische Neuputze (z. B. Kalkzementputze) mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und k Reidende Untergründe müssen vorher abgewaschen werden. Nicht tragfähige und ungeeignete Beschichtungen (z. B. nicht überstreichbare Tapeten) restlos entfernen. Stark und ungleichmäßig saugende Untergründe mit SCHÖNER WOHNEN Universal-Tiefgrund oder Roll-Tiefgrund grundieren. Anschließend den Untergrund mit der SCHÖNER WOHNEN Grundfarbe oder SCHÖNER WOHNEN Trendfarbe streichen.

Verarbeitungshinweise

Vor und während des Gebrauchs immer wieder aufrühren, um eine gleichmäßige Verteilung der Effektpigmente in der Lasur zu erhalten. Glimmer-Optik Effektglasur mit der SCHÖNER WOHNEN Strukturbürste auftragen und die Pigmente anschließend nach Wunsch verteilen (wolkig oder gleichmäßig). Überschüssige Materialansammlungen in Strukturen direkt verteilen, um ein einheitliches Oberflächenbild zu erhalten. Bei kurzer Arbeitsunterbrechung die Bürste in eine Folie einwickeln oder in die Lasur eintauchen. Entfernen Sie Abklebeband vor der Durchtrocknung der Farbe.

Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter www.schoener-wohnen-farbe.com.

| Untergründe | Grundierung | Zwischenanstrich | Schlussanstrich |
|--|---|--|------------------------------|
| normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzement-putz, Wandbeläge (z.B. Raufaser, Prägetapeten) | - | | |
| nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte glänzende Dispersionsfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe | 1x Universal-Haftgrund | 1 - 2x SCHÖNER WOHNEN Trendfarbe oder Grundfarbe | 1x Glimmer-Optik Effektlasur |
| stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, leicht sandende Putze | 1x Roll-Tiefgrund, oder 1x Universal-Tiefgrund | | |

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Glimmer-Optik Effektlasur sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Information für Allergiker unter Telefon-Nr.: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer 00800 35834400 (kostenlos) zur Verfügung.

Stand: Juli 2018