

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	hanseatic
Modellkennung	6151 7409 / 6022CE3.334eEHiTadW 9790 1103 / 6022CE3.334eEHiTadXv
Energieeffizienzindex	95,1
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Energieverbrauch konventionellen Modus	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	0,78 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	elektrisch
Volumen	65 l

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung	6151 7409 / 6022CE3.334eEHiTADW 9790 1103 / 6022CE3.334eEHiTADXv
Art des Backofens	freistehend
Masse des Gerätes	46,7 kg
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	elektrisch
Volumen	65 l
Energieverbrauch im konventionellen Modus	0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch im Umluftmodus	0,78 kWh/Zyklus
Energieeffizienz Index	95,1

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung	6151 7409 / 6022CE3.334eEHiTadW 9790 1103 / 6022CE3.334eEHiTadXv
Art der Kochmulde	elektrische Kochmulde
Anzahl der Kochzonen und/ oder Kochflächen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
Maße Kochzone vorne links	Ø 12,0 /22,0 cm
Maße Kochzone hinten links	Ø 15,5 cm
Maße Kochzone vorne rechts	Ø 15,5 cm
Maße Kochzone hinten rechts	L 26,5 cm W 18,0 cm
Energieverbrauch Kochzone vorne links	179,1 Wh pro kg
Energieverbrauch Kochzone hinten links	165,4 Wh pro kg
Energieverbrauch Kochzone vorne rechts	169,1 Wh pro kg
Energieverbrauch Kochzone hinten rechts	183,9 Wh pro kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	174,3 Wh pro kg

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-2 gemessen worden.

Technische Daten

Bestellnummer	6151 7409 9790 1103
Gerätebezeichnung	Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Modell	6022CE3.334eEHiTADW 6022CE3.334eEHiTADXv
Bemessungsspannung	230 V ~ / 400 V 3N ~
Frequenz	50 Hz
Bemessungsaufnahme Backofen	3600 W
Gerätemaße (H x B x T)	850 mm x 600 mm x 600 mm
Maximal-Temperatur	275 °C
Beleuchtung	230 - 240 V, 25 W, E14-15, T 300 °C
Bemessungsaufnahme Kochfeld	6800 W
Bemessungsaufnahme gesamt	10400 W