

Akku-Kombihammer

HR006GZ

XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Mit einer Einzelschlagkraft von 21,4 Joule nach EPTA, der stärkste Makita-Kombihammer seiner Klasse

Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule. Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet. Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen. Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch.



Technische Details

Li-Ion Akku 40V max.	-
Akkuspannung	2 x 40 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1 100 - 2 250 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	52 / 160 mm
Einzelschlagstärke	21,4 J
passend für SDS-MAX	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Transportkoffer	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	110 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	8,5 m/s ²

Spezifikationen

- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS) - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden, Funk-Adapter WUT01 erforderlich
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Rutschkupplung
- Mit Tiefenanschlag für gleichbleibende Bohrtiefe
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0088381739344

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135629-4

Seitengriff kpl.



135283-4

D-Griff kpl.



331955-1

Tiefenanschlag



821848-5

Transportkoffer



198993-4

Bohrer-/Meißel-Fett



Service

User manual



Parts drawing

