

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

| | |
|--|---|
| Warenzeichen | hanseatic |
| Modellkennung | SY-103A6-P1-C59-L122-600 SY-103A6S-P1-C59-L122-600 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 60,4 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz | 21,0 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | C |
| Beleuchtungseffizienz | 45,0 lx/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Fettabscheidegrad | 50,0 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | F |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 331 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 545 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 70 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,00 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | - W |

Version 25.09.23

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.