

# Produktdatenblatt

|                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Marke                                                                                                             | Zanussi                |
| Modell                                                                                                            | ZHV94750BA 942490511   |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                                                                            | 58.3                   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                            | A (Spektrum A++ bis E) |
| Fluiddynamische Effizienz                                                                                         | 29.1                   |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                                                                   | A                      |
| Beleuchtungseffizienz (lux/W)                                                                                     | 68.2                   |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                                                       | A                      |
| Klasse des Fettabscheidegrads (%)                                                                                 | 45.1                   |
| Effizienzklasse des Fettabscheidegrads                                                                            | F                      |
| Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m3/h)                                     | 300/580                |
| Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h)                                          | 700                    |
| A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) | 51/64                  |
| A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))                   | 69                     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)                                                                     | 0                      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                                                                              | 0.8                    |



## Dekorative Dunstabzugshaube für eine frische und stilvolle Küche

Diese dekorative Dunstabzugshaube hält Ihre Küche immer frisch und frei von Grüchen, und gibt ihr noch dazu einen modernen Look.

90 cm, Kopffrei, schwarz, Glas, 3 Leistungsstufen, Touch Elektronik, max. 580 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse A, inkl. Kaminaufsatz und EFF62, Sonderzubehör: EFF62

## Produktvorteile & Ausstattung

### Einfach, effektiv und effizient

Die 3 Saugstufen dieser Herd-Abzugshaube erlaubt Ihnen eine Leistungsanpassung für jeden Zweck – vom Entfernen von starken Bratgerüchen bis hin zum Lüften der Küche.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 700 m³/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 580 / 300 m³/h
- Touch Control-Bedienung für präzise Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 2.2 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 270 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Kohleaktivfilter EFF62, PNC 942 492 258, Anzahl 2, im Lieferumfang enthalten



### Bedienelemente an der Vorderseite

Mit der Frontblende dieser Dunstabzugshaube erreichen Sie die Bedienelemente sehr schnell und können die Einstellungen mit einer Hand ändern während Sie mit der anderen etwas anderes machen!

## Technische Daten

|                                                   |                        |                                               |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| PNC                                               | 942 490 511            | Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h  | 350         |
| EAN-Nummer                                        | 7332543506125          | Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h  | 270         |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)            | 58.3                   | Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) | 77          |
| Energieeffizienzklasse                            | A (Spektrum A++ bis E) | Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) | 71          |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                   | A                      | Farbtemperatur in K                           | 3000        |
| Fluiddynamische Effizienz                         | 29.1                   | Gerätehöhe (mm)                               | 912         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                       | A                      | Höhe max. (mm)                                | 1172        |
| Beleuchtungseffizienz                             | 68.2                   | Gerätebreite (mm)                             | 898         |
| Klasse für Fettabscheidegrad                      | F                      | Gerätetiefe (mm)                              | 379         |
| Fettabscheidegrad (%)                             | 45.1                   | Abluftstutzen (mm)                            | 150         |
| Intensiv Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h  | 700                    | Farbe                                         | Schwarz     |
| Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h      | 580                    | Kohleaktivfilter                              | EFF62       |
| Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h      | 300                    | Kohleaktivfilter Bestellnummer                | 942 492 258 |
| Geräuschwert im Abluftbetrieb (Intensiv) in db(A) | 69                     | Volt                                          | 220-240     |
| Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A)     | 64                     | Mindestabstand Elektro(cm)                    | 50          |
| Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A)     | 51                     | Mindestabstand Gas (cm)                       | 50          |
| Intensiv Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h  | 360                    | Bruttogewicht (kg)                            | 17.27       |
|                                                   |                        | Nettogewicht (kg)                             | 13.9        |
|                                                   |                        | Verpackung, Höhe (mm)                         | 493         |
|                                                   |                        | Verpackung, Breite (mm)                       | 970         |
|                                                   |                        | Verpackung, Tiefe (mm)                        | 490         |

