Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Liefer	anten	Piodukti	AEG			
Anschrift des Lieferanten: Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow						
Modellkennung		L7TE56STL 913143824				
Allgemeine Produktparameter:						
Parameter	Wert		Parameter	Wert		
Nennkapazität (^b) (kg)	6,0		Abmessungen in cm	Höhe	90	
				Breite	40	
				Tiefe	60	
Energieeffizienzindex (^b) EEI _W	59,8		Energieeffizienzklasse (^b)	В		
Wascheffizienzindex (^b)	1,031		Spülwirkung (g/kg) (^b)	4,9		
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,484		Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	43		
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (^b) (°C)	Nennkapazität	44		53,3		
	halbe Nennkapazität	30	Gewichteter Restfeuchtegehalt (b) (%)			
	Viertel der Nennkapazität	23				
Schleuderdrehzahl (^b) (U/min)	Nennkapazität	1451				
	halbe Nennkapazität	1451	Schleudereffizienzklasse (^b)			
	Viertel der Nennkapazität	1451				
Programmdauer (^b) (h:min)	Nennkapazität	3:15				
	halbe Nennkapazität 2:35		Art	freistehend		
	Viertel der Nennkapazität	2:35				
Luftschallemissionen in der Schleuderphase (^b) (dB(A) re 1 pW)	79		Luftschallemissionsklasse (^b) (Schleuderphase)	С		
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	1	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten	angebotenen Ga	rantie:		24 Monate		
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass Waschzyklus Silberionen freisetzt	es während des	NEIN				

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143824

^{(&}lt;sup>b</sup>) Angaben für das Programm "eco 40-60".



L7TE56STL





Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

AEG Waschmaschinen Toplader der Serie 7000 können mehr als gut waschen: Die ProSteam®-Technologie frischt die Kleidung mit Dampf auf. Knitter und Gerüche werden entfernt. So können Sie Ihren Textilien den ein oder anderen Waschgang ersparen und im Vergleich zu einem Schonwaschgang 48 I Wasser sparen.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck. Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ProSteam® Auffrischfunktion mit Dampf
- Toplader Waschautomat
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- Öko Inverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel öffnet sanft
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Universal Fleckenoption
- Startzeitvorwahl



L7TE56STL

Technische Daten			
PNC	913 143 824	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7332543848478	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	В	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100		Ablaufschlauch Länge cm	202
Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	48	Gerätehöhe (mm)	903
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter		Gerätebreite (mm)	397
pro Zyklus	43	Gerätetiefe (mm)	599
Dauer des Programms "eco 40-60" Waschen bei Nennkapazität in Stunden		Volt	230
	3:15	Anschlusswert (Watt)	2200
Nennkapazität für den Waschzyklus in	-	Absicherung (A)	10
kg	6	Aufstellungsart	Freistehend
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1451	Farbe	Weiß
Schleudereffizienzklasse	В		
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	С		
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79		
Restfeuchte in %	53.3		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		



