

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LC67BIP50
Jährlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 28,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 57 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 88,7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 247,9 m <sup>3</sup> /h / 413,6 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 657 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 46 dB / 61 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 71 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,26 W

Apr 5, 2019

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LC67BIP50
Jährlicher Energieverbrauch : 34,7 kWh/annum
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluiddynamische Effizienz : 28,7
Energieeffizienzindex : 53
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 296,6 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 304
Maximaler Luftstrom : 657 m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 87,2 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,7 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 267 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,26 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 61 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Apr 5, 2019

SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

**iQ500**  
**LC67BIP50**  
**LC67BIP50 Edelstahl**  
**Wand-Esse, 60 cm**  
**Box-Design**

A



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (630 m<sup>3</sup>/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (61 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Nettogewicht (kg) : 15,924  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 410  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 310  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 270  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 630  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10FXI05, LZ10FXJ05, LZ12250, LZ12350, LZ50660, LZ50661, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000  
 Art der Lampen : LED  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 143  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 22.83 x 25.98 x 26.37  
 Nettogewicht (lbs) : 35  
 Bruttogewicht (lbs) : 46  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 628-954 x 598 x 500  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 580 x 660 x 670  
 Nettogewicht (kg) : 15,924  
 Bruttogewicht (kg) : 21,0

#### Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ53251 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ53250 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ50661 : Rückwandpaneel 60 x 72 cm , LZ50660 : Rückwandpaneel 60 x 65 cm , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm , LZ10FXJ05 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ , LZ10FXI05 : Integriertes CleanAir - Modul , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar , HZG9AS00S : Adapter



**iQ500**  
**LC67BIP50**  
**LC67BIP50 Edelstahl**  
**Wand-Esse, 60 cm**  
**Box-Design**

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.2 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB

#### Bauform:

#### Design:

#### Betriebsart und Leistung:

#### Betriebsart / Bedienung:

#### Leistung:

#### Umwelt und Sicherheit:

#### Komfort:

#### Maße:

#### Technische Informationen:

- Wand-Esse
- 60 cm
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 410 m³/h
  - Intensivstufe 630 m³/h
  - Abluftleistung nach EN 61591 max. 410 m³/h
  - Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
    - max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h
  - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
    - 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
    - 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
    - Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Max. Förderleistung: 630 m³/h
  - Umluftleistung:
    - max. Normalbetrieb: 270 m³/h
    - Intensivstufe: 310 m³/h
  - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
    - max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
  - Anschlusswert: 143 W
  - Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
  - Spannung: 220 - 240 V
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500**  
**LC67BIP50**  
**LC67BIP50 Edelstahl**  
**Wand-Esse, 60 cm**  
**Box-Design**

Maßzeichnungen

