

# Akku-Bohrschrauber

## DF002GZ

XGT • 40V max. • max. 70 Nm •  
0-2.200 min<sup>-1</sup>

**Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform**

Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen. Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten. Das max. Drehmoment von 70 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.



### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	51 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381735810**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



## Optionales Zubehör

191E41-8

Seitengriff



821550-0

MAKPAC Gr. 2



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

