

Mac mini

Jetzt mit dem Apple M1 Chip.



Mac mini mit dem neuen Apple M1 Chip. Mit einer bis zu 3x schnelleren CPU, einer bis zu 6x schnelleren GPU und einer leistungsstarken Neural Engine, die eine bis zu 15x schnellere Performance für maschinelles Lernen ermöglicht.* Für großartige Performance, minus groß.

**Verglichen mit der vorherigen Generation.*

Farben	Silber	
Chip	Apple M1 Chip 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 8-Core GPU 16-Core Neural Engine	
Arbeitsspeicher	8 GB 8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher Optional mit: 16 GB	
Speicherplatz ¹	256 GB 256 GB SSD Optional mit: 512 GB, 1 TB oder 2 TB	512 GB 512 GB SSD Optional mit: 1 TB oder 2 TB
Video	Gleichzeitige Unterstützung von bis zu zwei Displays: Ein Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz über HDMI 2.0 Digitale Thunderbolt 3 Videoausgabe unterstützt Native DisplayPort Ausgabe über USB-C Thunderbolt 2, DVI und VGA Ausgabe mit entsprechenden Adaptern (separat erhältlich) HDMI 2.0 Display Videoausgabe Unterstützung für ein Display mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz DVI Ausgabe mit HDMI auf DVI Adapter (separat erhältlich)	
Audio	Integrierter Lautsprecher 3,5 mm Kopfhöreranschluss HDMI 2.0 Anschluss unterstützt Multichannel-Audioausgabe	

Konnektivität und Erweiterung	Zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse mit Unterstützung für: • DisplayPort • Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbit/s) • USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gbit/s) • Thunderbolt 2, HDMI, DVI und VGA mit entsprechenden Adaptern (separat erhältlich) Zwei USB-A Anschlüsse (bis zu 5 Gbit/s) HDMI 2.0 Anschluss Gigabit Ethernet Anschluss 3,5 mm Kopfhöreranschluss
Datenübertragung	WLAN 802.11ax WLAN 6 Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth 5.0 Ethernet 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 Anschluss)
Abmessungen und Gewicht	Höhe: 3,6 cm Breite: 19,7 cm Tiefe: 19,7 cm Gewicht: 1,2 kg²
Netzanschluss und Betriebsbedingungen	Netzspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig Maximale kontinuierliche Leistungsaufnahme: 150 W Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C Lagertemperatur: –40 °C bis 47 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend Maximale Betriebshöhe: getestet bis 5000 m über NN, ohne Druckausgleich Typische akustische Leistung: Schalldruckpegel (Benutzerposition): 5 dBA im inaktiven Zustand³
Herstellergarantie und Service	In Deutschland haben Verbraucher gemäß BGB innerhalb von zwei Jahren ab Übergang der Ware Anspruch auf eine kostenlose Reparatur, einen kostenlosen Austausch, einen Rabatt oder eine Rückzahlung durch den Händler, wenn das gekaufte Produkt zum Zeitpunkt des Übergangs nicht dem Kaufvertrag entspricht. Der Mac mini wird darüber hinaus mit 90 Tagen kostenlosem Telefonsupport und einer einjährigen Apple Herstellergarantie geliefert. Mit dem Kauf von AppleCare+ erhalten Kunden bis zu drei Jahre technischen Support durch Experten und Hardwareschutz, inklusive bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, für die jeweils eine Servicegebühr anfällt.
Lieferumfang	Mac mini Netzkabel
Betriebssystem	macOS macOS ist das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt. macOS Big Sur kommt mit einem eindrucksvollen neuen Design und großen Updates für Apps – die macOS noch leistungsstärker und eleganter machen.

Bedienungshilfen

Bedienungshilfen helfen Menschen mit Behinderung, ihren neuen Mac mini optimal zu nutzen. Mit der integrierten Unterstützung für Seh- und Hörvermögen, Mobilität und Lernen kannst du fantastische Dinge tun und kreativ werden.

Funktionen:

Sprachsteuerung
VoiceOver
Zoom
Kontrast erhöhen
Bewegung reduzieren
Siri und Diktierfunktion
Schaltersteuerung
Erweiterte Untertitel
Sprachausgabe

1.) 1 GB = 1 Milliarde Byte und 1 TB = 1 Billion Byte, die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer.

2.) Das Gewicht variiert abhängig von Konfiguration und Fertigungsprozess.

3.) Die Akustikdaten wurden von der typischen Sitzposition vor einem standardmäßigen Mac mini System gemessen. Die Akustikleistung kann je nach Konfiguration variieren.
