



Artikelnummer 1171250544  
EAN 4007123684830

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit stabiler Kabelhalterung.

## TECHNISCHE DATEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kabelqualität          | Gummi-Neopren   |
| Lichtstrom             | 5,800 lm  |
| Leistungsaufnahme      | 50 W  |
| Lichtausgabe           | 144 lm/W  |
| Energieeffizienzklasse |  |
| Farbwiedergabeindex    | 80-89 (Klasse 1B)   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Min.-Max. Nenn Eingangsspannung | 220 V - 240 V |
| Kabellänge                      | 5 m           |
| Kabelbezeichnung                | H07RN-F 3G1,0 |
| Schlagfestigkeit                | IK08          |
| Schutzklasse                    | I             |
| Schutzart (IP)                  | IP65          |
| Farbe                           | schwarz       |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| VPE                               | 1                       |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 3,95 kg                 |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 17 cm x 19 cm x 71,5 cm |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 4,75 kg                 |
| Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 18 cm x 20 cm x 72,5 cm |

## LIEFERUMFANG

Stativ LED Strahler JARO 7060 T