

# LED Strahler WS 2050 WP mit Bewegungsmelder, 1680 lm, IP 44, weiß

LED Außenstrahler als perfekte Lichtquelle für bspw. Hauseingänge, Hofeinfahrten, Garagen, Gärten usw.



Artikelnummer 1178080210  
EAN 4007123680122

## BESCHREIBUNG

- LED Strahler im schlankem Design.
- Mit horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf.
- Optimale Ausleuchtung und flexible Positionierung des Strahlers.
- Schwenkbarer 180°-Bewegungsmelder mit bis zu 10 m Reichweite.
- Leuchtdauer individuell von ca. 10 Sek. bis 4 Min. einstellbar.
- UV-beständiges Kunststoffgehäuse.
- Einfache und flexible Montage an die Wand.
- Inklusive Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35 mm und 2x Dübel  $\phi$ 6x27 mm).

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	1,680 lm	<b>Lebensdauer</b>	54,000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	20.5 W	<b>Mit Bewegungsmelder</b>	true
<b>Lichtausbeute</b>	81 lm/W	<b>Max. Erfassungsbereich</b>	10 m
<b>Energieeffizienzklasse</b>		<b>Max. Erfassungswinkel</b>	10 m
<b>Farbtemperatur</b>	3,000 K	<b>Min.-Max. Einschaltdauer</b>	10s - 4min
<b>Farbtemperatur 1 ... 6</b>	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK07
<b>Min.-Max. Nenneingangsspannung</b>	220 V - 240 V	<b>Schutzklasse</b>	I
		<b>Schutzart (IP)</b>	IP44
		<b>Farbe</b>	weiß

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	0.71 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	0.55 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	18 cm x 14,5 cm x 22 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	17 cm x 18,3 cm x 16,5 cm		

## LIEFERUMFANG

LED Strahler WS 2050 WP mit Bewegungsmelder, Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel  $\phi$ 6x27mm)