

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD30636
Jährlicher Energieverbrauch: 65,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz: 17,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: D
Beleuchtungseffizienz: 8 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad: 76 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 250,0 m³/h / 310,0 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 60 dB / 65 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: CD30636
Jährlicher Energieverbrauch : 65,4 kWh/Jahr
Zeitverlängerungsfaktor : 1,4
Fluidodynamische Effizienz : 17,9
Energieeffizienzindex : 86,1 %
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 171,8 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 259
Maximaler Luftstrom : 310 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 69,2 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 41,1 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 332 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - -
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 65 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

CD30636

Flachschirmhaube, 60 cm

silbermetallic



CD30636

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/65 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Max. Förderleistung: 310 m³/h

Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:

CZ5145X5, CZ5760N0

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

Zusatzdaten

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
bei Umluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung nach EN 61591:
bei Abluftbetrieb max. 310 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 200m³/h

Sonderzubehör

CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb








CZ5760N0 Griffleiste Edelstahl

Integriertes Zubehör

12 1000 1007770

CD30636

Flachschirmhaube, 60 cm silbermetallic



Ausstattungsmerkmale

Bauart: Auszugsesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 175

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 162mm x 526mm x 290mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 7,813

Steuerung: mechanisch

Regelung der Leistungsstufen: 2

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 310

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 200

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 65

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004237778

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 130

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation: Integrierbar

erstellt am 2018-12-10