SIEMENS

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LC97FLP60
Jährlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 27,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 49 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 86,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 227,4 m³/h / 394,0 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 717,5 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 43 dB / 57 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 70 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,23 W

May 8, 2019
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com
Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

SIEMENS

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LC97FLP60
Jährlicher Energieverbrauch : 37,8 kWh/annum
Zeitverlängerungsfaktor : 1
Fluiddynamische Effizienz : 27,2
Energieeffizienzindex : 53,9
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 354,6 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 264
Maximaler Luftstrom : 717 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 95,6 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 4,6 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 225 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,23 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 57 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

May 8, 2019
SEG Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com
Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LC97FLP60



A



Made in Germany

Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 57 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 19,983
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 394
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 294
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h) : 717
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003761151
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

4 242003 761151

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AFU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AFT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AFS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AFR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AFA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LC97FLP60

Ausstattung

Bauform
- Wandessen
- 90 cm
- schwarz

Betriebsart und Leistung
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 717 m3/h
- Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 294 m³/h
- Intensivstufe 527 m³/h
- Gasdruckfeder 3
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- TouchControl (3-stufig + 2 Intensiv) mit 2x7-Segment
- 6 Min.
- 10 Min.
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher ja

Design
- Flat markenspezifisch
- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Ja
- Ja
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- BLDC für Ventilation

Maße
- Wand
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Ja
- Gesamtanschlusswert: 143 W

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LC97FLP60

Maßzeichnungen











