TECHNISCHES DATENBLATT

Egger Home Laminate Flooring		8/ 31 Classic
Trägerplatte	E1 HCHO	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	JUST clic! Patented	Das patentierte Verlegesystem JUST clic! steht für eine schnelle und einfache Verlegung ohne Leim. Patentiert unter JUST clic! EP 1 441 087 und EP 1 462 587.
Garantie Wohnbereich	15	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe	5	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815		Ja, ‹ 2kV
Nutzungsklasse		31
Europäische Norm EN13329		EN 13329-31
Format		CLASSIC
Deckmaß in mm (Länge x Breite)		1292 x 192
Gesamtdicke in mm		8
Dicke silenzio®		
Kantenfase		-
Profil		JUST *clic!*
		Verpackung
Palette		Euro
Angaben Paket		
Stück		8
m²		1,98
kg		14,54
Angaben Palette		
Stück		480
m²		119,07
kg		890,00
		Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN 13329
Abriebbeständigkeit EN13329, Anhang E		AC3 (IP ≥ 2000)
Stoßbeständigkeit EN13329, Anhang H		Große Kugel: ≥ 500 mm kleine Kugel: ≥ 8 N
Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438		Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes gemäß EN424		kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch gemäß EN425: 2002 (Typ W)		keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Dickenquellung gemäß ISO 24336		≤ 18 %
Toleranzen Deckschicht gemäß EN13329		Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm
Lichtbeständigkeit gemäß EN 13329		Graumassstab › Stufe 4 (EN:20105-A02)
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1		‹ 0,05
Abhebefestigkeit gemäß EN13329, Anhang D		≥ 1,0 N/mm2
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN12667		0,07 m² K/W

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

PEFC PEFC/06-38-171

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

www.blauer-engel.de/uz176
- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment