

Schaltaktor für Heizungsanlagen – 2-fach

Artikel-Nr.: 150842A0



Produkteigenschaften

- Universell einsetzbarer Schaltaktor zum Schalten von Umwälzpumpen, Zirkulationspumpen, Heizkesseln, elektrischen Heizkörpern und sonstigen Verbrauchern über zwei Kanäle
- Das intelligente Schalten der Heizungsanlage ermöglicht die bedarfsgerechte Regulierung der Wärmezufuhr für eine effizientere Nutzung der Heizenergie
- Dank integriertem Zeitprofil können Zeiträume für den Warmwasserbedarf (z. B. täglich am Morgen und am Abend) einfach und komfortabel eingerichtet werden
- Einsatz als Wärmebedarfsrelais zur Steuerung von Umwälzpumpen in Verbindung mit Heizkörperthermostaten oder Fußbodenheizungsaktoren möglich
- Einfache und flexible Montage durch mitgelieferte Schrauben
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,2 W
Lastart	Ohmsche Last
Max. Schaltleistung	
Schaltkanal 1:	3680 W
Schaltkanal 2:	1150 W
Relais	
Wechsler:	1-polig, μ -Kontakt
Schließer:	1-polig, μ -Kontakt
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	120 x 130 x 30 mm
Gewicht	165 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

Logistische Daten

Artikelnummer	150842A0
EAN-Code	4047976508426
Kurzbezeichnung	HmIP-WHS2
Verpackungseinheit	48
Maße Verpackung	184 x 140 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	311,8 g

Lieferumfang

Homematic IP Schaltaktor für Heizungsanlagen – 2-fach

Montagematerial (4x Schrauben, 4x Dübel)

Bedienungsanleitung