

Akku-Schlagschrauber TW004G

XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche.

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.





Technische Details

Akkusystem XGT Akkuspannung Bürstenloser Motor Leerlaufdrehzahl

Drehmoment max.

Lösedrehmoment Standardschrauben Hochfeste Schrauben (Leerlauf-)Schlagzahl

Außenvierkantaufnahme: Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch Gewicht inkl. Akku √ 40 V

0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹

100 / 160 / 210 / 350 Nm 630 Nm M10 - M20 M10 - M16 0 - 1800 / 2600 /

3400 / 4000 min⁻¹

1/2 " 110 dB(A)

102 dB(A) 3 dB(A) 1,9 - 3,1 kg

Spezifikationen

- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechtsals auch im Linkslauf
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



821550-0 MAKPAC Gr. 2





Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

