



Die perfekte Kamera als persönlicher Begleiter in der Freizeit, auf Reisen oder im Beruf

- 360°-Bilder mit über 14 MP-Auflösung
- 360° Video bis 4K und "Shake Correction" Funktion

Einfachere Bedienung als je zuvor durch neue Presets

- Preset "Face" mit der neuen Kamera werden Gesichter im Bild erkannt, und so positioniert, dass sie als Fotograf immer in der Bildmitte sind
- Preset "Lens by Lens" die zwei Teilbilder der Kamera werden nicht zu einer 360° Ansicht zusammengefügt, sondern nebeneinander angeordnet, was einen breiteren Aufnahmewinkel ermöglicht, und durch Einzelbelichtungen besser starke Kontraste

Viele neue und überarbeitete Funktionen für tolle Fotos und beeindruckende Videofilme

- Qualitätsverbesserung der Aufnahmen wie z.B. bei dem neuen Unterwassermodus für besonders klare Aufnahmen
- Weniger Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen
- Intervallaufnahmen und Selbstauslöser
- Viele Funktionen können auf dem neuen eingebauten OLED-Display kontrolliert werden

Schnelle Bildverarbeitung und Bildübertragung und verbesserte Bildqualität

- Neue Algorithmen zur verbesserten Kontraststeuerung und verbesserte Korrektur chromatischer Aberrationen
- Schnelle Bildverarbeitung und "Real Time Stitching" durch neuen Prozessor
- Videoübertragung ist 4x schneller als beim Vorgängermodell
- Kamerasteuerung jetzt über Bluetooth und Bildübertragung per WLAN

Vier frische Farben und ein Zubehör für ultimativen Film- und Fotospaß

• Das Hardcase schützt die Kamera bei Montage unter schwierigen Umweltbedingungen und für Unterwasseraufnahmen gibt es ein Tauchgehäuse

THETA und THETA+ - zwei Apps für mehr Funktionen und Möglichkeiten

• Zwei Anwendungen für Smartphones, die einmalige Foto- und Videoerinnerungen absolut einmalig machen

Die THETA SC2 ist eine Kompaktkamera für 360°-Bilder und Videos: Schnell und leicht zu bedienen.

	ART. CODE EAN
RICOH THETA SC2 WHITE	910800 026649564031
RICOH THETA SC2 PINK	910801 026649564048
RICOH THETA SC2 BEIGE	910802 026649564055
RICOH THETA SC2 BLUE	910803 026649564062

Lieferumfang

USB-LADEKABEL SOFT-CASE

Optionales Zubehör

HARDCASE TH-2 SOFT-CASE TS-1 WEISS SOFT-CASE TS-1 SCHWARZ SOFT-CASE TS-1 SCHWARZ VERLÄNGERUNGS-ADAPTER TE-1 KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3 THETA-EINBEINSTATIV TM-1 UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1 SDJEKTIVABDECKUNG TL-1 THETA SELFIE-STICK TM-2 THETA SELFIE-STICK TM-2 GRAU GRAU 910715 026649107518 910765 026649107658 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107115 GRAU 910713 026649107115 GRAU 910714 026649107115 GRAU 910715 026649107115 GRAU 910715 026649107115			
SOFT-CASE TS-1 SCHWARZ 910719 026649107191 VERLÄNGERUNGS-ADAPTER TE-1 910710 026649107108 KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3 30004 027075295650 THETA-EINBEINSTATIV TM-1 910751 026649107511 UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1 910753 026649107535 3D MIKROFON TA-1 910763 026649107542 OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-2 910766 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107658 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	HARDCASE TH-2		910752 026649107528
VERLÄNGERUNGS-ADAPTER TE-1 910710 026649107108 KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3 30004 027075295650 THETA-EINBEINSTATIV TM-1 910751 026649107511 UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1 910753 026649107535 3D MIKROFON TA-1 910754 026649107542 OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 910763 026649107634 THETA SELFIE-STICK TM-2 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107658 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	SOFT-CASE TS-1 WEISS		910718 026649107184
KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3 30004 027075295650 THETA-EINBEINSTATIV TM-1 910751 026649107511 UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1 910753 026649107535 3D MIKROFON TA-1 910754 026649107542 OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 910763 026649107634 THETA SELFIE-STICK TM-2 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107665 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	SOFT-CASE TS-1 SCHWARZ		910719 026649107191
THETA-EINBEINSTATIV TM-1 910751 026649107511 UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1 910753 026649107535 3D MIKROFON TA-1 910754 026649107542 OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 910763 026649107634 THETA SELFIE-STICK TM-2 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107665 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107146	VERLÄNGERUNGS-ADAPTER TE-1		910710 026649107108
UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1 3D MIKROFON TA-1 OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 THETA SELFIE-STICK TM-2 THETA SELFIE-STICK TM-3 GRAU GRAU 910753 026649107535 910763 026649107634 910765 026649107658 910766 026649107665 GRAU 910712 026649107112 GRAU 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3		30004 027075295650
3D MIKROFON TA-1 910754 026649107542 OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 910763 026649107634 THETA SELFIE-STICK TM-2 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107665 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	THETA-EINBEINSTATIV TM-1		910751 026649107511
OBJEKTIVABDECKUNG TL-1 910763 026649107634 THETA SELFIE-STICK TM-2 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107665 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1		910753 026649107535
THETA SELFIE-STICK TM-2 910765 026649107658 THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107665 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	3D MIKROFON TA-1		910754 026649107542
THETA SELFIE-STICK TM-3 910766 026649107665 GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	OBJEKTIVABDECKUNG TL-1		910763 026649107634
GURT-ADAPTER AT-1 SILBER 910711 026649107115 GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	THETA SELFIE-STICK TM-2		910765 026649107658
GRAU 910712 026649107122 GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	THETA SELFIE-STICK TM-	3	910766 026649107665
GRÜN 910713 026649107139 BLAU 910714 026649107146	GURT-ADAPTER AT-1	SILBER	910711 026649107115
BLAU 910714 026649107146		GRAU	910712 026649107122
•		GRÜN	910713 026649107139
ORANGE 910715 026649107153		BLAU	910714 026649107146
		ORANGE	910715 026649107153





Unterwassergehäuse TW-1



Softcase TS-1



Obiektivabdeckung TL-1



RICOH THETA SC2

KAMERA TYP

360°-Vollsphärenkamera

SENSORTECHNIK

1/2.3 inch x 2 AUFLÖSUNG EMPFINDLICHKEIT

Ca. 12 Megapixel x 2 Foto: AUTO ISO 64 to 1600, Manuell ISO 64 to 3200

Video: AUTO ISO 64 to 1600 RAUSCHREDUZIERUNG

DATEIFORMATE FOTO

JPEG (Exif Ver. 2.3), das ausgegebene JPEG-Bild hat ca. 14,5 Megapixel AUFLÖSUNG Foto: 5376 × 2688 Pixel

DATEIFORMATE VIDEO

VIDEO MPEG-4 AVC/H.264 AUDIO AAC-LC (mono) + Linear PCM 4K: 3840 × 1920 Pixel / 29,97 fps / 56 Mbps 2K: 1920 × 960 Pixel / 29,97 fps / 16 Mbps AUFLÖSUNG

SPEICHER

EINGEBAUTER SPEICHER **SPEICHERKAPAZITÄT**

Ca. 14 GB

Foto: ca. 3.000 Bilder Video: ca. 32 Minuten (4K), ca. 115 Minuten (2K),

externer Speicher nicht möglich Video (Zeit pro Aufnahme): max. 3 Minuten AUFNAHMEZEIT VIDEO

OBJEKTIV

360° Vollsphäre **BII DWINKFI** KONSTRUKTION

7 Elemente in 6 Gruppen Ca. 10 cm - unendlich (ab Vorderkante Linse) AUFNAHMEENTFERNUNG FOKUS-SYSTEM

STATUS-MONITOR

0,5 inch OLED-Anzeige, 60 x 32 Bildpunkte, automatische Helligkeitsregulierung

BELICHTUNGSSTEUERUNG

BELICHTUNGSMESSUNG VERSCHLUSSZEITEN

Integralmessung

Foto: (AUTO) 1/25.000 Sek. – 1/8 Sek. (Shutter Priority) 1/25.000 Sek. – 1/8 Sek. (Manual):1/25.000 Sek. – 60 Sek. Video: (AUTO)1/25.000 Sek. - 1/30 Sek

BELICHTUNGSSTEUERUNG BELICHTUNGSKORREKTUR

Foto: Auto, Zeit-Vorwahl, ISO-Vorwahl, Manuell Foto, Video: -2.0 to +2.0EV, 1/3EV Schritten Video: Auto

AUFNAHMEFUNKTIONEN

AUFNAHMEFUNKTIIONEN

Foto: Auto, Zeit-Vorwahl, ISO-Vorwahl, Manuell

AUSLÖSEFUNKTIONEN Foto: Rauschreduzierung, DR Kompensation, HDR-Aufnahmen, Intervall-Belichtung, Multi Bracket-Funktion, Selbstauslöser (2,5,10 Sek.), My Settings

SELBSTAUSLÖSER

tung, muni Bracket-Funktion, seinstausioser (2,5,10 Sek.), my Settings Video: Selbstauslöser (2,5,10 Sek.), my Settings Ja – einstellbar über die kostenlose App :RICOH THETA« Porträt, Nachtansicht, "Lens-by-Lens"-Funktion (belichtet die beiden Objektive nacheinande – z. B. für Trickaufnahmen)

WEISSABGLEICH Foto, Video: Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, weißes Licht 1, weißes Licht 2, Tageslichtlampe, Neonlicht natürliches Weiß, Neonlicht weiß, Glühbirne,

Unterwasser, Farbtemperatur (2.500 K - 10.000 K)

STEUERUNG DER KAMERA

"RICOH THETA"-APF

Für die vollständige Kamera-Kontrolle ist ein Smartphone mit der kostenlos erhältlichen Software »RICOH THETA« notwendig. Damit kann die Kamera fernbedient und eingestellt werden: z.B. ISO, Belichtungszeit, Manuell, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Selbstauslöser-Zeitvorwahl, ..

"THETA+"-APP

Mit dieser App können Bilddaten auch mit GPS-Daten verknüpft werden. Weiterhin können Bilder und Videos mit dieser App editiert und mit Filtern

sowie Animationen versehen werden.

WEBSITE "theta360.com"ist die zentrale Internet-Site für Informationen und Support

VIDEO

AUFNAHMEZEIT

Video, Audio: MPEG-4 AVC/H.264 | AAC-LC (mono) + Linear PCM 4K: 3840×1920 Pixel / 29,97 fps / 56 Mbps FORMATE

2K: 1920 × 960 Pixel / 29,97 fps / 16 Mbps Zeit pro Aufnahme: (4K) max. 3 Minuten

komplette Aufnahmezeit: (4K) ca. 32 Minuten, (2K) ca. 115 Minuten

BESONDERHEITEN

ARBEITSTEMPERATUR -10° C bis 40° C AUFBEWAHRUNGSTEMPERATUR –20° C bis 60° C 90% oder weniger LUFTFEUCHTIGKEIT

DATENÜBERTRAGUNG

WIRELESS LAN

IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz Only) 2400 MHz - 2483.5MHz STANDARDS FREQUENZEN KANÄLE PROTOKOLL 2.4 GHz: 1ch, 6ch, 11ch

HTTP (Open Spherical Camera API v2)

FUNKTIONEN Live View, Bildübertragung, Aufnahmeeinstellungen, Auslösen, Positionsdaten-

BLUETOOTH®

STANDARDS Bluetooth® v 4.2 BLE (Niedrigenergie-Technologie)

GATT (Generic Attribute Profile)

PROFIL FUNKTIONEN Aufnahmeeinstellungen, Auslösen, Positionsdatenübermittlung

STROMVERSORGUNG

ENERGIEOUELLE Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (eingebaut)

BATTERIEKAPAZITÄT Foto: ca. 260 Bilder

Video: ca. 60 Minuten

(Unter Testbedingungen – die tatsächliche Kapazität ist von den Aufnahme-

bedingungen abhängig)

INTERFACES

micro-USB, USB 2.0

ARMESSUNGEN & GEWICHT

ABMESSUNGEN **GEWICHT**

45,2 mm (B) x 130,6 mm (H) x 22,9 mm (T) (17.9 mm ohne hervorstehende Teile)

SYSTEMANFORDERUNGEN

Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 MAC Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14









instagram.com/pentax.d.a.ch/