

Akku-Schlagschrauber

TW001GZ

XGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm
• 0-1.800 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹
Drehmoment max.	450 / 840 / 1500 / 1800 Nm
Lösedrehmoment	2050 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	3/4 "
Schalleistungspegel (L _{WA})	111 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter	18,5 m/s ²

EAN 0088381720106

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

835K85-1

Tiefziehteil für MAKPAC



821551-8

MAKPAC Gr. 3



134997-2

Schlagnuss-Verlängerung 3/4"



191G67-2

Griffverlängerung-Set



191M83-0

Schultergurt



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

