

vonReiter

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	vonReiter
Modellkennung	VRWHT 60221
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	68 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	26.2
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	B
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	93 Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	59.3 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	291 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	538 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	703 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	52 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	65 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	71 dB
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.45 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

VRWHT 60221

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRWHT60221
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	68
Energieeffizienzklasse η_1	B
Fluidynamische Effizienz [% FDEHood]	26
Fluidynamische Effizienzklasse η_2	B
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	93
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	59
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	291
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	538
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m ³ /h]	703
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	52
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	65
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	71
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5

Farbe

Front	Schwarz
Kamin	Schwarz

Ausstattung

Schalter	Touch control
Motoren	1
Lüfterstufen	3+1Booster
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 2,0

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	100,0x60,0x40,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	100
H x B x T verpackt [cm]	57,0x70,0x47,5
Gewicht unverpackt [kg]	13
Gewicht verpackt [kg]	16

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	275
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	281

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668000999

Artikel Nr.:	0440083
Containermenge [Stk.]	256

* Bestellnr. Aktivkohlefilter	1010217
EAN Aktivkohlefilter	4058668001156

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

