

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD649850
Jährlicher Energieverbrauch: 29,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 33,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 62 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 85,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 280,0 m³/h / 420,0 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 670 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 45 dB / 55 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 66 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,20 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: CD649850
Jährlicher Energieverbrauch : 29,7 kWh/Jahr
Zeitverlängerungsfaktor : 0,8
Fluidodynamische Effizienz : 33,7
Energieeffizienzindex : 44,8 %
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 326,6 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 322
Maximaler Luftstrom : 420 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 86,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 373 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,2 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schallleistungspegel : 55 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

CD649850
Wandesse, 90 cm
Box Slimline



CD649850

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Max. Förderleistung: 670 m3/h

Ausstattung / Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Touch Control
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Sonderzubehör:
CZ5102X5, CZ5170X1, CZ5276X0
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Kass. mit Edelstahllochblech

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker





Zusatzdaten

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20

CD649850

Wandesse, 90 cm

Box Slimline



Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Kaminesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 130

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 19,063

Steuerung: elektronisch

Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 420

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 370

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 320

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 670

Anzahl der Lampen (Stck): 3

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 55

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150

Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar

EAN-Nummer: 4242004234852

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 145

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2018-12-10