





AutoSnap
System



Technik-Clip
ansetzen



MONTO®

Sprossen-Schiebeleiter **Fabilo®** zweiteilig




Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- + Leiterteile einzeln verwendbar
- + Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiterteile



Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

Sprossenanzahl				2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 + 3		A bis ca.	in m	5,25	6,85	8,45	9,85	
		B ca.	in m	3,25	4,85	6,45	7,80	
		C ca.	in m	4,40	6,05	7,75	9,10	
		D ca.	in m	4,25	5,85	7,45	8,80	
2 + 4		A bis ca.	in m	3,60	4,40	5,25	6,05	
		B ca.	in m	1,60	2,40	3,25	4,05	
		C ca.	in m	2,70	3,55	4,35	5,20	
		D ca.	in m	2,60	3,40	4,25	5,05	
Traversenbreite ca.			in m	0,79	0,97	1,12	1,25	
Produktgewicht ca.			in kg	9,7	14,5	19,2	26,8	
			Breite (B) ca.	in m	0,42	0,42	0,42	
			Tiefe (T) ca.	in m	0,11	0,14	0,14	0,18
			Länge (L) ca.	in m	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.				129277	129307	129321	129352	

Vorteile der Trigon-Traverse:

- + Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten.
- + Entnehmbare Leiterteile können normkonform genutzt werden.
- + Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter.
- + Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

Weitere Hinweise auf Seite 9

Seite 88		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦