

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	LTR7B56STL 913143837

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	59,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	B	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,484	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	43	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	44	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,3
	halbe Nennkapazität	30		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1451	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1451		
	Viertel der Nennkapazität	1451		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:15	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	79	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143837>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

AEG Waschmaschinen Toplader der Serie 7000 können mehr als gut waschen: Die ProSteam®-Technologie frischt die Kleidung mit Dampf auf. Knitter und Gerüche werden entfernt. So können Sie Ihren Textilien den ein oder anderen Waschgang ersparen und im Vergleich zu einem Schonwaschgang 48 l Wasser sparen.

Produktvorteile & Ausstattung




ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler wird gleichmäßig verteilt und erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- ProSteam Knitterschutz
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Auf Rollen fahrbar

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registrierte dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

Technische Daten

PNC	913 143 837	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7333394010199	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	B	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	48	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Gerätehöhe (mm)	890
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:15	Gerätebreite (mm)	400
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätetiefe (mm)	600
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1451	Auf Rollen fahrbar	Ja
Schleudereffizienzklasse	B	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79	Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.3	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	60
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	58
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690

