

K 3 Power Control Home T5

K 3 Power Control-Hochdruckreiniger mit G 120 Q Power Control-Pistole. Mit Anwendungsberater via App, der praktische Tipps für ein effizienteres Reinigungserlebnis liefert. Inkl. Home Kit.





1



2



3



1 Teleskopgriff

- Für eine komfortable Ziehhöhe.
- Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.

2 Saubere Tanklösung

- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

3 Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel

- Großzügiger Haken zur ordentlichen Verstauung des Schlauchs und Kabels am Gerät.

K 3 Power Control Home T5, 1.676-106.0, 2020-09-24

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



K 3 Power Control Home T5

- Power Control Pistole mit Druckstufenanzeige
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Reinigungsmitteltank

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.676-106.0
EAN-Code		4054278823614
Druck	**bar / MPa**	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge	**l/h**	max. 380
Max. Zulauftemperatur	**°C**	40
Anschlussleistung	**kW**	1,6
Stromart	**V**	230 - 240

Ausstattung

Hochdruckpistole		G 120 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauch	**m**	7
Geräteseitiges Quick Connect		■
Reinigungsmitteleinsatz über		Tank
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■
Flächenreiniger		T 5
Reinigungsmittel		Patio & Deck, 0,5 l
RM Tank abnehmbar		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

K 3 POWER CONTROL HOME T5
1.676-106.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
T 5 Flächenreiniger T-Racer	1	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	■
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
Bürsten									
WB 150 Powerbürste	3	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste	4	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	5	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	□
WB 60 Weiche Waschbürste	6	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	□
Felgenwaschbürste	7	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	□
Strahlrohre									
Spritzschutz	8	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	9	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	10	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	11	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
VP 120 Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	12	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL HOME T5
1.676-106.0

KÄRCHER


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
DB 120 Dreckfräser Full Control für K 2-K 3	13	2.642-727.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	☐
Teleskopstrahlrohr	14	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	☐
Pistolen									
G 120 Q Full Control Power Pistole	15	2.643-823.0						Die G 120 Q Full Control-Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	16	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	17	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	18	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	19	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	20	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
Rohrreinigung									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	21	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	22	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	23	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Schaumdüse									
FJ 6 Schaumdüse	24	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.


K 3 POWER CONTROL HOME T5
1.676-106.0

KÄRCHER


26


27


28


29

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	25	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	□
Verschiedenes									
Sand-/Nassstrahlset	26	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	□
Variogelenk	27	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	□
Wasserfilter	28	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	29	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL HOME T5
1.676-106.0

KÄRCHER


1


2


3


4–5


6–7


8


9


10

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	☐
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung.	☐
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von −20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							☐
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.