

| TECHNISCHES DATENBLATT                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egger Home Laminate Flooring                                               |                                                                                    | 8/32 Classic                                                                                                                                                  |
| Trägerplatte                                                               |   | HDF-Quell Stopp Plus                                                                                                                                          |
| Profil                                                                     |   | Das patentierte Verlegesystem JUST clic! steht für eine schnelle und einfache Verlegung ohne Leim. Patentiert unter JUST clic! EP 1 441 087 und EP 1 462 587. |
| Garantie Wohnbereich                                                       |   | Gemäß Egger Garantiebedingungen                                                                                                                               |
| Garantie Gewerbe                                                           |   | Gemäß Egger Garantiebedingungen                                                                                                                               |
| Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815                                   |   | Ja, < 2kV                                                                                                                                                     |
| Nutzungsklasse                                                             | 32                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| Europäische Norm EN13329                                                   |  |                                                                                                                                                               |
| Format                                                                     | CLASSIC                                                                            |                                                                                                                                                               |
| Deckmaß in mm (Länge x Breite)                                             | 1292 x 192                                                                         |                                                                                                                                                               |
| Gesamtdicke in mm                                                          | 8                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| Dicke silenzio®                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| Kantenfase                                                                 | -                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|                                                                            | Verpackung                                                                         |                                                                                                                                                               |
| Palette                                                                    | Euro                                                                               |                                                                                                                                                               |
| Angaben Paket                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|                                                                            | Stück                                                                              | 8                                                                                                                                                             |
|                                                                            | m²                                                                                 | 1,98                                                                                                                                                          |
|                                                                            | kg                                                                                 | 14,46                                                                                                                                                         |
| Angaben Palette                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|                                                                            | Stück                                                                              | 480                                                                                                                                                           |
|                                                                            | m²                                                                                 | 119,07                                                                                                                                                        |
|                                                                            | kg                                                                                 | 877,00                                                                                                                                                        |
|                                                                            | Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN 13329          |                                                                                                                                                               |
| Abriebbeständigkeit EN13329, Anhang E                                      | AC4 (IP ≥ 4000)                                                                    |                                                                                                                                                               |
| Stoßbeständigkeit EN13329, Anhang H                                        | Große Kugel: ≥ 750 mm<br>Kleine Kugel: ≥ 12 N                                      |                                                                                                                                                               |
| Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438                                        | Gruppe 1 + 2: Grad 5<br>Gruppe 3: Grad 4                                           |                                                                                                                                                               |
| Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes gemäß EN424 | kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0                                  |                                                                                                                                                               |
| Stuhlrollenversuch gemäß EN425: 2002 (Typ W)                               | keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden                                        |                                                                                                                                                               |
| Dickenquellung gemäß ISO 24336                                             | ≤ 18 %                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Toleranzen Deckschicht gemäß EN13329                                       | Länge ± 0,5 mm<br>Breite ± 0,1 mm<br>Dicke ± 0,5 mm                                |                                                                                                                                                               |
| Lichtbeständigkeit gemäß EN 13329                                          | Graumassstab > Stufe 4 (EN:20105-A02)                                              |                                                                                                                                                               |
| Eindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1                    | < 0,05                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Abhebefestigkeit gemäß EN13329, Anhang D                                   | ≥ 1,0 N/mm2                                                                        |                                                                                                                                                               |
| Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN12667                                     | 0,07 m² K/W                                                                        |                                                                                                                                                               |



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

- low emissions and pollutants
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment