

Akku- Pendelhubstichsäge

JV001G

XGT • 40V max. • 135 mm • 800 - 3.500 min⁻¹

Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit dimmbarer LED-Beleuchtung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die Helligkeit der LED eingestellt werden. Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen. Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	700 W
(Leerlauf-)Hubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	4,8 m/s ²
Schalldruckpegel (L _{PA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Sägen Metall	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Bretter schneiden	4,6 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	2,5 m/s ²

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 3 orbitale Einstellungen.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

B-44410
Stichsägeblatt-Set A



B-44426
Stichsägeblatt-Set B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

