Datenblatt

Reko

DUN28O35X

2660

9.5

Α

Fco 50

Nennkapazitat in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	14
Energieeffizienzklasse ¹	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (AE _C) (kWh/Jahr) ²	237
Energieverbrauch (E_t) (kwh) des Standardreinigungszyklus	0,83
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) (W)	0,34
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P _I) (W)	0,36

Für elektrische Haushaltsgeschirrspüler (nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010)

Marke

Modell

Jährlicher Wasserverbrauch (AW_C) (I/Jahr) ³

Trocknungseffizienzklasse 4

Standardreingungszyklus 5

Wasserverbrauch (W₁) (I) des Standardreinigungszyklus

 Programmdauer des Standardreinigungszyklus (T_t) (min)
 227

 Dauer des unausgeschalteten Zustands (T_i) (min)
 5

 Luftschallemissionen - db(A) re 1 pW
 43

 Bauform
 Unterbaugerät

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

2) Energieverbrauch ,X' kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
3) Wasserverbrauch ,X' Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der

tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

4) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

5) Die Informationen auf dem Energieetikett und Datenblatt beziehen sich auf dieses Programm. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am Effizientesten.

DUN28035X



Wesentliche Merkmale

- 9,5 I Wasserverbrauch im Standardprogramm
- Energieffizienzklasse A+++
- 43 dB Betriebsgeräusch

SteamGloss™ TrayWash™



ewicht & Abmessunger

Abmessungen (H x B x T mm)	818 x 598 x 570
Verpackt	859 x 644 x 661
Gewicht (kg)	41,5
Verpackt	44,5

Technische Daten	
EAN-Code	8690842164842
Farbe/Muster:	Unterbau, Edelstahlfront
Spannung:	220-240 V/50 Hz
Anzahl der Maßgedecke:	14

Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen) Höhenverstellbare Tassenablagen Umklappbare Tellerreihen im Unter- und Oberkorb Messerablage TrayWash™ - Halterungen für Backbleche Selbstreinigungsprogramm Antibakterielle Türdichtung EDS-Trocknung (geschlossenes System) Watersafe+

Programme und Optionen	
Anzahl der Spülprogramme	8
Programme	Eco 50 °C Auto 40-65 °C AquaFlex Intensiv 70 °C Schnell & Sauber 70 °C GlassCare Mini 35 °C Vorspülen
Zusatzfunktionen	Halbe Beladung Schnell+ SteamGloss™

TrayWash™

Smart Solutions

Energieeffizienzklasse A+++

ProSmart™ Inverter Motor mit 10 Jahren Motorgarantie

ProSmart™ Inverter Motor mit 10 Jahren Motorgarantie

TrayWash™

Watersafe+

istun

Energieeffizienzklasse Trocknungseffizienzklasse	A+++* A
Luftschallemission (dB re 1 pw)	43
Energieverbrauch (kwh) Jährlicher Energieverbrauch (kwh)	0,83 237
Wasserverbrauch (Liter)	9,5
Jährlicher Wasserverbrauch (Liter)	2.660
Programmdauer (Minuten)	227
Anzahl von Temperaturen	35-40-50-60-65-70

Installation

Nischenhöhe: 82-92 cm Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar Hocheinbaufähig Warmwasseranschluss bis 60 °C**

Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige Programmablaufanzeige Anzeige für Salz- und Klarspülermangel AutoTab - Automatische Tab-Erkennung Kindersicherung

Einzelheiten können sich ohne Vorankündigung ändern. Daten soliten nicht als unfehlbaren Leitfaden betrachtet werden. Bitte beziehen Sie sich auf die Benutzeranleitung zur Installierung für Einzelheiten.

15.11.2017 Sensitivity: Public

^{*}Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
**Kaltwasseranschluss wird empfohlen,da sonst die Reinigungsleistung abweichen kann.