

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	L6TB360TL 913143633

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	79,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	D	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,646	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	40	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	47	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,5
	halbe Nennkapazität	39		
	Viertel der Nennkapazität	25		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1251	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1251		
	Viertel der Nennkapazität	1251		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:17	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	78	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143633>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.



Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Toplader Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



Zeitspar- & Eco-Programm: Spart Zeit und Strom.

Das Programm Eco 40 - 60 ist besonders energieeffizient. Es verlängert die Waschdauer während es die Temperatur und damit der Energieverbrauch senkt.

Eine verkürzte Programmlaufzeit ermöglicht die Option Zeit Sparen, selbst bei Eco-Programmen.

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

Flexible LiquiDose Waschmitteleinspülung

Erleben Sie eine herausragende Waschmitteldosierung mit LiquiDose. Das Waschmittel, egal ob Pulver oder Flüssig, wird immer zum richtigen Zeitpunkt in die Trommel geführt. Für optimale Waschergebnisse. Die Kleidungsstücke kommen jedes Mal frisch und sauber aus der Trommel.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Universal Fleckenoption
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl

Technische Daten

PNC	913 143 633	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7332543845828	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	D	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	65	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Gerätehöhe (mm)	903
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Gerätebreite (mm)	397
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätetiefe (mm)	599
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	78	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		

