

LED Baustrahler JARO 3060 M, 2300 lm, 20 W, 2 m H07RN-F 3G1,0, IP65

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.















Artikelnummer EAN

1171250243 4007123684786

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität Gummi-Neopren Lichtstrom 2,300 lm 20 W Leistungsaufnahme Lichtausbeute 140 lm/W Energieeffizienzklasse đ D

80-89 (Klasse 1B) Farbwiedergabeindex

Min.-Max. Nenneingangsspannung 220 V - 240 V Kabellänge 2 m Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,0 Schlagfestigkeit IK08 Schutzklasse Schutzart (IP) IP65 Farbe schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Produktgewicht (inkl. Verpackung)

7,3 cm x 21 cm x 23 cm

Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) Produktgewicht (ohne Verpackung) 0.99 kg 10 cm x 23 cm x 24 cm Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)

LIEFERUMFANG

LED Baustrahler JARO 3060 M