


Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: PRS9A6B70D						
Art der Kochmulde: Gas						
Anzahl der Gasbrenner: 5						
Energieeffizienz der Gaskochmulde: 58,5 %						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	
Energieeffizienz je Gasbrenner [%]	55,0		57,0	61,0	61,0	
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik,
Schwarz
PRS9A6B70D**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ233720 : WOK-Ring
HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298114 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis
dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.
- **Bereit für Biomethan:** Ihr Gaskochfeld kann jetzt auch mit erneuerbarem Biomethan gas befeuert werden.

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Bedienelemente : Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Gerätebreite : 916 mm
Abmessungen des Gerätes : 59 x 916 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht : 18,9 kg
Bruttogewicht : 21,3 kg
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Schwarz
Rahmenfarbe : Schwarz
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Material Bedienelemente : Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Art des Topfträgers : Gußtopfträger
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 6.1 kW
Leistung der 4.Kochzone (kW) : 1.1 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 2.8 kW
Anschlusswert : 1 W
Gasanschlusswert : 13800 W
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Energiequelle : Gas
Gasart : Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
Alternative Gasart : Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH)
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 6.69 x 25.98 x 43.70
Nettogewicht : 42,000 lbs
Bruttogewicht : 47,000 lbs
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Abmessungen des Gerätes : 59 x 916 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht : 18,9 kg
Bruttogewicht : 21,3 kg



2E20AF-
dfhdch!²

Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz PRS9A6B70D

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über

den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 916 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.