



## Scheppach GP1100JET LCD – Hauswasserautomat mit Display

Artikelnummer: 5909410901

### Titel:

Scheppach Hauswasserautomat mit Display, GP1100Jet LCD, 1000 W, 230 V~ / 50 Hz, 3800 L/h, 36 m Förderhöhe

### Bulletpoints:

- Zur Wasserversorgung in Haus und Garten
- Ressourcenschonende Brauchwassernutzung aus Brunnen, Regentonnen oder Zisternen
- Geeignet zur Einrichtung externer Anschlüsse – z. B. für Gartenhaus, Garage oder Nebengebäude
- Herausnehmbarer Vorfilter zur einfachen Reinigung
- Der Vorfilter verhindert Schäden durch grobe Schmutzpartikel, die sich in der Zuleitung befinden können
- 1000 W starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Automatik-Modus mit Trockenlaufschutz für mehr Betriebssicherheit
- Fördermenge 3800 Liter pro Stunde
- Max. Ansaughöhe 8 m, max. Förderhöhe 36 m bei max. 3,6 bar
- LCD-Monitor zur Kontrolle und Einstellung aller Pumpenfunktionen
- Leicht, robust und handlich am Tragegriff zu transportieren
- 3 einstellbare Modi: Automatik, Timer und Dauerbetrieb

### Kurztext:

Mit 1000 Watt fördert der Scheppach Hauswasserautomat GP1100Jet LCD mit Display bis zu 3800 Liter Brauchwasser pro Stunde aus einem Brunnen oder einer Zisterne, um es im Garten zur Bewässerung oder im Haus nutzen zu können. Dank des Automatik-Systems arbeitet das System besonders effizient und liefert einen konstanten Druck. Über ein LCD-Display können die verschiedenen Modi ausgewählt werden. Für eine optimale Nutzung verfügt der Hauswasserautomat außerdem über drei einstellbare Modi: Automatik, Timer und Dauerbetrieb.

### Langtext:

**HAUSWASSERAUTOMAT MIT DISPLAY  
1000 W**

- Zur Wasserversorgung in Haus und Garten
- Ressourcenschonende Brauchwassernutzung aus Brunnen, Regentonnen oder Zisternen
- Geeignet zur Einrichtung externer Anschlüsse – z. B. für Gartenhaus, Garage oder Nebengebäude
- Herausnehmbarer Vorfilter zur einfachen Reinigung
- Der Vorfilter verhindert Schäden durch grobe Schmutzpartikel, die sich in der Zuleitung befinden können
- 1000 W starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Automatik-Modus mit Trockenlaufschutz für mehr Betriebssicherheit
- Fördermenge 3800 Liter pro Stunde
- Max. Ansaughöhe 8 m, max. Förderhöhe 36 m bei max. 3,6 bar
- LCD-Monitor zur Kontrolle und Einstellung aller Pumpenfunktionen
- Leicht, robust und handlich am Tragegriff zu transportieren
- 3 einstellbare Modi: Automatik, Timer und Dauerbetrieb

Max. Fördermenge  
3800 L/h



3 Modi:  
Automatik, Timer, Dauerbetrieb

Leistungsstarker  
1000 W Motor



G1" Anschluss

Wasserablassschraube

Schlagzähes Gehäuse

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8,2 / 9,4 kg
Abmessung Verpackung	485 x 183 x 320 mm
Artikelnummer	5909410901
EAN	4046664233589
20 Container	730 Stück
40 Container	1510 Stück
40 HQ Container	1770 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	480 x 200 x 300 mm
Fördermenge max.	3800 L/h
Förderdruck max.	3,6 bar
Förderhöhe max.	36 m
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Druckanschluss	1 Zoll / 25,4 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1000 W
Stromkabellänge	1,5 m



**ANWENDUNGEN  
GEEIGNET FÜR**



Der Vorfilter verhindert Schäden durch grobe Schmutzpartikel, die sich in der Zuleitung befinden können.



**PRODUKT-DETAILS**

Max. Fördermenge 3800 L/h    Max. Förderhöhe 36 m



Max. Ansaughöhe 8 m    Max. Förderdruck 3,6 bar



Motorleistung 1000 Watt    Robust



LCD-Display

Tragegriff



Praktischer Tragegriff für einen einfachen Transport.



LCD-Monitor zur Kontrolle und Einstellung aller Pumpenfunktionen.



**VORTEILE**

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, bspw. zur Gartenbewässerung aus Zisternen oder Brunnen sowie zum Um- und Auspumpen von Teich- oder Poolwasser
- Wartungsfreier Betrieb
- Geeignet für den mobilen Einsatz
- Ressourcen- und umweltschonende Brauchwassernutzung

