

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	L7TB37STL 913143730

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	7,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	68,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	C ^(d)	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,593	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	45	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	47	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	53,6
	halbe Nennkapazität	33		
	Viertel der Nennkapazität	24		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1251	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B ^(d)
	halbe Nennkapazität	1251		
	Viertel der Nennkapazität	1251		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:25	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:40		
	Viertel der Nennkapazität	2:40		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	79	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	C ^(d)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143730>

(^a) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

(^b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

(^c) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

(^d) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie


AEG Waschmaschinen Toplader der Serie 7000 können mehr als gut waschen: Die ProSteam®-Technologie frischt die Kleidung mit Dampf auf. Knitter und Gerüche werden entfernt. So können Sie Ihren Textilien den ein oder anderen Waschgang ersparen und im Vergleich zu einem Schonwaschgang 48 l Wasser sparen.

Produktvorteile & Ausstattung




ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- ProSteam Knitterschutz
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkoInverter erreicht dank Permanent-Magnet-Technik eine um 50 % höhere Energie-Effizienz im Vergleich zum standardmäßig eingesetzten Inverter-Motor. Extrem leiser Betrieb sowie eine längere Lebensdauer zeichnen ihn aus. Diesen Motor finden wir so gut, dass wir für ihn 10 Jahre Garantie gewährleisten.

Technische Daten

PNC	913 143 730	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7332543848447	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	C	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	59	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45	Gerätehöhe (mm)	903
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Gerätebreite (mm)	397
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7	Gerätetiefe (mm)	599
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.6	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	60
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	58
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690

