

DSC-RX100 VA

High Speed 1.0" Exmor RS CMOS Sensor mit 20,1 MP und 315 Phasen-AF Punkten, XGA OLED Pop-up Sucher, 4K Videoaufnahme und bis zu 40x Slow Motion Aufnahmen bieten mehr Möglichkeiten als zuvor in einer Kamera dieser Größe.

Besonderheiten und Nutzen:

- 1" Exmor RS CMOS Sensor mit 20.1 MP (effektiv)
- 24-70mm Carl Zeiss Vario-Sonnar T* Objektiv (F1.8-F2.8)
- 315 Phasen-AF Punkte auf dem Sensor
- Bis zu 24 Bilder/Sek in voller Auflösung inkl. kont. Autofokus
- eingebauter XGA OLED Pop-up Sucher
- 180° drehbares 3.0" LCD Display mit 1.228.800 Punkten
- 4K Videoaufnahme mit max. 100 Mbit/s (XAVC S)
- Bis zu 40x Slow Motion Aufnahmen



Objektivdaten: F1.8(W)-2.8(T) 24-70mm (35mm KB) bei 3:2 inkl. eingebautem ND Filter (3 Stufen)

WiFi & NFC integriert

Silent Modus - Geräuschlose Aufnahmen / Foto aus 4K Video extrahieren

Hochauflösender XGA OLED Sucher (Pop-up) mit 2,36 Mio. Punkten, 180° schwenkbares 3,0" (7,5cm) Xtra Fine WhiteMagic LC-Display mit 1.228.800 Punkten

Verschlusszeit (mit elektr. Verschluss): 4s - 1/32000s (iAuto), 1s - 1/32000s (Program Auto), 30s - 1/32000s (Manuell)

NEU: Hybrid AF mit 315 Phasen-AF Punkten auf dem Sensor / Serienbilder: 24 Bilder/Sek. inkl. kont. Autofokus und bis zu 233 Bilder in Serie

Interne 4K Videofunktion (XAVC S - max. 100Mbit/s): (30p,25p,24p) / Full HD (XAVC S / AVCHD) (50p/60p)(30p/25p/24p)

Super Slow Motion: Max. 1000 Bilder/s im XAVC S Format (macht aus 2 Sek. Szenen ca. 80 Sek. Slow Motion)

Erweiterte Videofunktionen: S-Log2-Gamma, Proxy Recording, Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*, Tonaufnahmepiegel kontrollierbar, Windgeräuschreduzierung

Doppelter Verwacklungsschutz (Optischer SteadyShot + ISO) inkl. intelligentem Aktiv-Modus (Video)

BIONZ X Prozessor und neuer Front-End LSI für schnellere Verarbeitung

Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / verbesserter Augen-AF (auch bei AF-C) / Peaking Funktion

Superior iAuto - erkennt bis zu 44 Situationen (Foto, Video), 13 Motivprogramme (z.B. Makro, Porträt, Tiere)

Hohe Empfindlichkeit: ISO125 – 12800 (AUTO), ISO80 - 12800 (Foto), ISO125 - 12800 (Video) / Integr. Pop Up Blitz mit Vorblitz (Rote-Augen-Reduzierung)

Fotogestaltungsmodus / 13 digitale Bildeffekte (bei Video: 7) / My Menu Steuerung / Digitale Wasserwaage / Step-Zoom

Name & Copyright Informationen optional ergänzbar

Externer Speicher: MS Duo / PRO Duo / PRO Duo (High Speed) / PRO-HG Duo + SD / SDHC / SDXC Memory Card

Anschlüsse: Multi Terminal/Mikro USB (Ladefunktion / Dauerstromlösung) / Mikro HDMI

Im Lieferumfang: Handschlaufe, Tragegurt, Akku NP-BX1, Netzteil AC-UUD12, USB Micro-Kabel, Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 101.6x58.1x41.0 mm / 272 g - 299g (inkl. Akku und Memory Stick) / Stamina: ca. 220 Aufnahmen mit einer Akkuladung (CIPA)

Material-Nr.: **DSCRX100M5A.CE3**

EAN-Code.: **4548736086494**

Farbe: **Schwarz**

Verfügbar ab:

Vorgängermodell:

Nächsthöheres Modell:

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet.

Stand: 22.08.2018. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.