

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	BCPI637TXOT
Energieeffizienzindex (EEI)	95,1
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	
Backofenvolumen in l	63

Gerätestatus R Gültig ab 22.11.2018 Letzte Änderung: 5.3.2019 23:31:41

PRODUKTDATENBLATT

gorenje

Einbauherd
732868
BCPI637TXOT

USP :

Supreme-Beschichtung	Die EmaillebeschichtungSupremeAnthrazit Emaille (bei Superior Modellen) bzw. Supreme Anthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen. Die Beschichtung unterstützt die Wärmereflektion und gewährleistet zusätzliche Isolation.
Türverglasung	QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast
Türscharnier	klassisch
Backofentyp	Multifunktions-Backofen BigSpace - 63 Liter SuperSize
maximale Ofentemperatur	275 °C
Backofenfunktionen	Pyrolyse - Reinigungsfunktion
Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)	Ein ausgeklügeltes Strömungskonzept sorgt bei beiden Systemen für eine gesteuerte Abkühlung der heißen Backofenluft und für unbedenkliche Temperaturen rund um den Backofen. Ein Querstromlüftmotor mischt heiße und kalte Luft und kühlt die Frontscheibe wirkungsvoll ab. Die Topmodelle sind zusätzlich mit mit einer Nachlaufautomatik ausgestattet (DC+). Sie läuft so lange, bis eine Innentemperatur von max. ca. 60°C erreicht ist.
Geräteart	Herd
Knebelform	Versenkbare Knebel
Schutzverriegelung	Kindersicherung
Pyrolyse - Reinigungsfunktion	Während der Pyrolyse-Selbstreinigung erhitzt der Einbaubackofen den Backraum auf ca. 465°C. Dabei werden alle Fettrückstände und sonstige Lebensmittelanhaftungen zu Asche verbrannt. Die Backofentür ist während der ca. 1,5 stündigen Selbstreinigung verriegelt. Dadurch besteht keine Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigtes Öffnen.

Grundinformation :

Mikrowellen-Funktion	Nein
Produktgruppe	Einbauherd
Warenzeichen	Gorenje
Internationale Bestellbezeichnung	BCPI637TXOT
Artikelnummer	732868
EAN-Nummer	3838782302763
Primärfarbe des Produktes	Farbe stahlgrauen Edelstahl
Primärfarbe und Material der Front	Tiefschwarz / Aus Glas/Edelstahl
Bauform	Eingebaut
Art der Installation	Eingebaut
Steuerungsart	Mechanisch
Betriebsarten	Multifunktionell
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	/
Anzahl der Gasbrenner	/
Anzahl der Elektrokochzonen	/
Anzahl der Massekochplatten	/
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme	/
Anzahl der Halogenkochzonen	/
Anzahl der Induktionskochzonen	/
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	/
Lage der Steuerung	Vorne
Welche Kochfeldarten sind möglich?	/

Energiequelle	Elektro
Elektroanschlusswert (W)	10400 W
Stromaufnahme (A)	/
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Qualitätszeichen-Bezeichnung	CE
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlussschnur
Höhenverstellbare Füße	Nein
Höhe des Produktes (mm)	595 mm
Breite des Produktes (mm)	597 mm
Tiefe des Produktes (mm)	547 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	691 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	635 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	680 mm
Minimalhöhe der Einbaunische	583 mm
Maximalhöhe der Einbaunische	600 mm
Minimalbreite der Einbaunische	564 mm
Maximalbreite der Einbaunische	568 mm
Tiefe der Einbaunische	550 mm
Nettogewicht (kg)	36,4 Kg
Bruttogewicht (kg)	40,7 Kg

Features :

elektronischer TImer	Ja
Produktbeschreibung kurz	EV3P41-I441E - BCPI637TXOT - ESSENTIAL LINE
Material der Blende	Aus Glas/Edelstahl
Backblechführung	Verdrahtete Pyrolyse Führungen Zwei Ebene teilweise ausziehbarer
Gitter	1
Temperatursteuerung	Mechanisch
Zeitsteuerung	Elektronisch
Zeitfunktionen	Start und Stopp
Backbleche	1
Automatische Programme	/
Integriertes Reinigungssystem	Pyrolytisch
Lage der 1. Kochzone	/
Art der 1. Kochzone	/
Abmessungen der 1. Kochzone	/
Leistung der 1. Kochzone	/
Betriebskontrollleuchte	/
Kochzonen-Kontrollleuchte	/
Abdeckungsart	Ohne
Restwärmeanzeige	/
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtung	Türschloss Elektronisch Backofen Türschalter
Timer	Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit Sensorsteuerung IconLed PYRO
Bedienfeld Informationen	Icon-LED-Display
Material des ersten Garraumes	/
Backofenbeleuchtung	Ja
Position der Innenbeleuchtung	hinten
Drehspieß mit Motor	Nein
Bratenthermometer	/
Zusätzliches Zubehör inbegriffen	Backblech EM - 1 Backofengitter - 1

Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)	A
Kochzeit der Standardbelastung - Backen mit dem Ventilator	49,3 min
Kochzeit der Standardbelastung - konventionelles Backen	51,5 min
Oberfläche des größten Backblechs	1316 cm2
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	1,00 W
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	0,98
Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	/
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)	0,77
Volumen des Garraums (2010/30/ES)	63
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)	1
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)	0,00
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	95,1
Schallpegel-Backofen 1	47 db(A) re 1pW
Produktgröße	Groß

Sonderzubehör :

_export/ceced/accessories-columns/product_code	_export/ceced/accessories-columns/product_name	_export/ceced/accessories-columns/product_type
163258	AC010	Grilleinsatzplatte
242132	AC018	Backblech Email
242135	AC016	XXL-Fettpfanne Email
242137	AC022	Glas-Backschale
242139	AC024	für alle Herde entsprechende Breite 60 cm
242140	AC032	3fach-Vollteleskopauszüge
242172	AC030	3fach-Teleskopauszüge
242177	AC028	2fach-Teleskopauszüge
308133	CLEANER 2	Edelstahl-Reiniger
308134	CLEANER 3	Edelstahl-Politur
308136	CLEANER 5	Glas-Reiniger
334773	AC036	Backblech
334774	AC037	Backblech
340418	AC038	Backblech
366458	AC203	_product/type/microfibre
419651	AM003	_product/type/overvoltage_protection
419652	AM004	_product/type/overvoltage_protection
419653	AM005	_product/type/overvoltage_protection
472409	AC062	_product/type/child_lock
481873	AC048	Teleskopauszüge
523278	AC075	Leicht zu reinigende innenauskleidung
574951	WMT85B	_product/type/wireless_meat_thermometer
575027	PBS02S	Pizza-Set
640245	AC105	3fach-Vollteleskopauszüge
640248	AC103	2fach-Teleskopauszüge
640249	AC104	3fach-Teleskopauszüge