

Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	BSK774121M 949494749
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	81.2
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.93
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.69
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	72

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			BSK774121M 949494749	
Art des Backofens			Einbaubackofen	
Masse des Gerätes		M	34.5	Kg
Anzahl der Garräume			1	
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)			Elektro	
Volumen je Garraum	-	V	72	L
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC _{electric cavity}	0.93	kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC _{electric cavity}	0.69	kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex je Garraum	-	EEl _{cavity}	81.2	

EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften."

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs richtig geschlossen ist. Die Gerätetür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.
- Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um Energie zu sparen.
- Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.
- Wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“ der Bedienungsanleitung"



SteamCrisp: Der Backofen mit Dampfunterstützung

Durch die Kombination von schonendem Dampf und heißer Luft gelingt Ihr Schmorbraten, Auflauf oder Hähnchen stets perfekt – so bleibt die natürliche Saftigkeit von Speisen bestens erhalten. Außen werden die Gerichte schön knusprig und goldbraun, innen bleiben die Speisen zart und saftig.

Produktvorteile & Ausstattung



SteamCrisp: 25% Dampf für saftige Speisen, ideal zum Backen

Durch die Kombination von schonendem Dampf und heißer Luft gelingt Ihr Schmorbraten, Auflauf oder Hähnchen stets perfekt – so bleibt die natürliche Saftigkeit von Speisen bestens erhalten. Außen werden die Gerichte schön knusprig und goldbraun, innen bleiben die Speisen zart und saftig.

Pyrolyse: Selbstreinigung des Backofens

Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion verwandeln sich bei ca. 480 °C Schmutz, Fett und Essensreste zu Asche. Nach Abschluss der Reinigung lassen sich die Rückstände im Handumdrehen mit einem feuchten Tuch auswischen.



Kerntemperatursensor: Punktgenaues Garen

Der Sensor überwacht die Kerntemperatur im Inneren des Gerichts. Sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich Ihr Ofen ab. So wissen Sie immer, wann Ihr Steak Medium, Rare oder Well-Done ist.



Klartext-Display mit TouchControl: Übersichtliche Anzeige aller Funktionen

Sie hätten gern einen guten Überblick und finden eine Knebelbedienung nicht mehr zeitgemäß? Auf dem Klartext-Display werden Temperatur, Beheizungsart, Garzeit und vieles mehr übersichtlich angezeigt. Einstellungen erfolgen über eine komfortable Touch-Bedienung.

Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen

Die Funktion "Schnell Aufheizen" spart Ihnen Zeit. Das Vorheizen ist 40% schneller als bei herkömmlichen Modellen.

- SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung
- Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter)
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C - 300°C
- Kerntemperatursensor
- Temperaturvorschlag
- Kochassistent
- Warmhalten bei 65°C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speicher Menü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- Beheizungsarten: Unterhitze, Brotbackstufe, Gratinieren, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Gärstufe, Dörren, ÖKO Braten, Grillstufe 2, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Warmhalten, Bio-Garen, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Teller wärmen, Einkochen, Heißluft mit Dampfunterstützung, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Aufrüstbar mit: 1-Fach Teilauszug / TR1LV FlexiRunners™ Backauszug (1 Paar) oder 2-Fach Teilauszug / TR2LV FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar) oder 3-Fach Teilauszug / TR3LV FlexiRunners™ Backauszug (3 Paar) oder 1-Fach Vollauszug / TR1LFV FlexiRunners™ Vollauszug (1 Paar) oder 2-Fach Vollauszug / TR2LFV FlexiRunners™ Vollauszug (2 Paar) oder 3-Fach Vollauszug / TR3LFV FlexiRunners™ Vollauszug (3 Paar)
- Zubehör: FlexiRunners™ – Teilauszug (1 Paar), 1 Fettpfanne, 2 emaillierte Backbleche, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung

Technische Daten

PNC	949 494 749		Unterhitze, Brotbackstufe, Gratinieren, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Gärstufe, Dörren, ÖKO Braten, Grillstufe 2, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Warmhalten, Bio-Garen, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Teller wärmen, Einkochen, Heißluft mit Dampfunterstützung, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
EAN-Nummer	7332543731176		Edelstahl mit Antifingerprint
Leistung Grill (Watt)	2300	Beheizungsarten	Schuko-Stecker
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.93		Kabellänge (m)
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.69		Anschlusswert (Watt)
Nettovolumen Backraum (L)	72		Volt
Temperaturbereich	30°C - 300°C		Frequenz (Hz)
Mitgeliefertes Zubehör	FlexiRunners™ – Teilauszug (1 Paar)	Farbe	Absicherung (A)
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Netzstecker	Beleuchtung (Watt)
Einbauhöhe (mm)	600		Bruttogewicht (kg)
Einbaubreite (mm)	560		Nettogewicht (kg)
Einbautiefe (mm)	550		Verpackung, Höhe (mm)
Gerätehöhe (mm)	594		Verpackung, Breite (mm)
Gerätebreite (mm)	594		Verpackung, Tiefe (mm)
Gerätetiefe (mm)	568		

