

DMC-TZ71

30x TRAVELLERZOOM



Schwarz

Schwarz/ Silber

Außen klein, innen groß

Die ideale Reisezoomkamera mit leistungsstarkem 30x-Leica-Zoom, verbesserter „Low-Light“-Qualität und hochauflösendem elektronischen Sucher inklusive Augensensor. Sie vereint ein leistungsstarkes 24-720mm Leica-Zoom Objektiv und zahlreiche manuelle Einstellungen in einem kleinen, schlanken Gehäuse.

- **30x optischer Zoom** (KB: 24-720mm) und hochwertiges **24mm LEICA DC Weitwinkel Objektiv**
- Neuer, hochempfindlicher **12.1MP Sensor** für gestochen scharfe Bilder
- **Multifunktions-Objektivring** für die Steuerung von Blende, Verschlusszeit, ISO, Filter und Fokus
- **50p Full HD Video** mit konstantem AF, optischem Zoom & Stereo-Mikrofon
- Umfangreiche Funktionsmöglichkeiten, dank WiFi und NFC (Near Field Communication)
- Hochauflösender, neuer Sucher (1.160 T-Pixel, Augensensor) und Monitor



Technische Daten LUMIX DMC-TZ71

Objektiv und Lichtstärke	LEICA DC VARIO-ELMAR F3,3 - 6,4
Optischer Zoom	30x
Verlängerter optischer Zoom*1 / digitaler Zoom	max. 71,7x/ 4x
Brennweite* (KB) *Foto	24-720mm
Effektive Pixel (4:3)	12.1 MP
Bildsensorgröße (4:3)	1/2,33 Zoll High Sensitivity-MOS-Sensor
Foto-Auflösung 16:9 (in Pixel)	max. 4000x2248
Foto-Auflösung 3:2 (in Pixel)	max. 4000x2672
Foto-Auflösung 4:3 (in Pixel)	max. 4000x3000
Foto-Auflösung 1:1 (in Pixel)	max. 2992x2992
Bildformat Foto	JPEG, RAW, DPOF, 3D Fotos: MPO
Videoauflösung Full High Definition	
1920 × 1080 P. (16:9)	AVCHD: 50p/ 50i, MP4: 25 B/s
1280 × 720 P. (16:9)	AVCHD: 50p, MP4: 25 B/s
640 × 320 P. (4:3)	MP4: 25 B/s
Video-Zoom/ eingebautes Mikofon	Ja / Stereo
Speichermedium	SD / SDHC / SDXC Memory Card
Eingebauter Speicher	ca. 12MB
Schärfebereich Normal	50 cm (W)–∞; 200 cm (T)–∞
Schärfebereich Makro	3 cm (W)–∞; 200cm (T)–∞
Fokus	Normal / AF Makro / Makro Zoom / MF, Quick AF Ein / Aus (Ein bei Intelligenter Auto), Kontinuierlicher AF (nur Video), Fokus Peaking, One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking
AF-Mehrpunktmessung	Gesicht / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld (flexibel / skalierbar)
Belichtung	Programm AE / Blendenautomatik / Zeitautomatik / Manuell
Belichtungsmessung	Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetonte- / Spotmessung
Belichtungszeit *4	ca. 4 - 1/2000 Sek.
Blende	F3.3 - 8.0(W), F6.4 - 8.0(T)
OIS: Optischer Bildstabilisator	HYBRID O.I.S.+ (Foto + Video)
Intelligente Automatik	Ja
Gesichtserfassung / Gesichtserkennung	Ja / Ja
Motiverkennung	Ja
Intelligente ISO-Kontrolle	Ja
Lichtempfindlichkeit (ISO)	Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 * (* Erweitertes ISO)
Hochempfindlichkeitsmodus (ISO)	ISO 6.400-12.800(Ziel)
Schwenk-Panorama	Ja
HDR- / Miniatur-Modus/ Selektivfarbe	Ja / Ja / Ja
Weissabgleich	Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Glühlampe/ manuell
Eingebauter Blitz (u.a. Rote-Augen-Vorblitz)	6 Modi
Selbstauslöser	2 Sek. / 10 Sek.
Serienbilder Geschwind. und max. Anzahl	10 Bilder/Sek., Max. 6 Bilder
Hochgeschwindigkeits-Serienbilder *1	ca. 60 Bilder/Sek.
Blitzserie	Ja
LC-Display	7,5cm (3,0") TFT LC-Display (1.040.000 Bildpunkte), Anti-Reflexbeschichtung
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, WPS / Wi-Fi Direct
NFC (Near Field Communication)	Ja
Anschlüsse	
HDMI	micro HDMI
USB 2.0 Highspeed	Ja
Audio / Video-Ausgang	Ja
USB-Ladefunktion (USB-Kabel & Netzadapter)	Ja
Gewicht (mit Akku)	240g
Abmessungen in cm (B × H × T)	110,7 x 64,6 x 34,4 mm
Mitgeliefertes Standardzubehör	Li-Ionen-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe, DVD-ROM
Besondere Ausstattung	
Sucher	0,20" Farbsucher (1,160K Pixel äquiv.), Bildfeld: 100%, Augensensor

EAN

DMC-TZ71EG-K 5025232817528

DMC-TZ71EG-S 5025232817535