	<u>F7-2</u>			
	Geräteart	Einbaubackofen		
	Bedienpanel	Edelstah		
	Material Kochfeld		-	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	А		
en	Energieverbrauch (konventionell)	0,86 KW/h		
echnische Daten	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,78 KW/h		
	Nutzbares Volumen der Backröhre	64,00 Liter		
sch	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l		
hni	Anzahl Kochfelder	_		
tec	Durchmesser Kochfelder	_		
	Restwärmeanzeige	_		
	Funktionen Backofen Grill	Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Grill mit Umluft, Grill , Oberhitze mit Grill ja		
	Umluft	ja		
	Heißluft	ne		
	Vollglasinnentüre	ja		
	Teleskopauszüge	nein		
	Timer	nein		
JG (Backofentür/ Glasschichten Gehäusekühlung Griff und Knöpfe Versenkbare Knöpfe Energieeffizienzklasse	schwarzes Glas 2		
ttu	Gehäusekühlung	ja		
sta	Griff und Knöpfe	Aluminium		
Yus	Versenkbare Knöpte	nein		
1		A . 52 dP(A)		
	Geräuschemission max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	< 52 dB(A) 2,30 kW 220-240V - 50Hz		
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	∠,3U KVV		
	Tropfschale/ Grillrost	1	1	
	Kabellänge in cm	15	•	
	Schuko-Stecker	ja		
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 55,00		
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	65,00 x 64,00 x 66,00		
~	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	33,00 Kg	36,50 Kg	
Logistik	Containermenge	21		
og	Service / Umtausch	2 Jahre	_	
	Artikelnummer	23129		
	EAN-Code	4030608231298		
	UVP	329) <i>E</i>	








Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Glaskeramik-Kochfeld EB-C4N

Technische Daten

Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis	Nein
F (geringste Effizienz)	
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Schott Glas
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm
Leistung Kochfeld vorne links	1800W
Leistung Kochfeld hinten links	1200W
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800W
Leistung Kochfeld vorne rechts	1200W
Maximale Leistung in Watt	6000
Eingangsspannung	220-240V
Frequenz	$50~\mathrm{Hz}$
Bedienung	Nein

Ausstattung


Restwärmeanzeige	Ja
Grill	Nein
Umluft	Nein
Heißluft	Nein
Vollglasinnentüre	Nein
Teleskopauszüge	Nein
Timer	ja
Gehäusekühlung	Nein
Versenkbare Knöpfe	Nein
Kabellänge in cm	120
Schuko-Stecker	-
Heizstufen	je Platte 9
Kindersicherung	Ja
Starkstromkabel in cm	120
Abmessungen Aussägung B x T in cm	56,00 x 49,00
Einbautiefe in cm	4,80
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Nein
max. Leistung kleines Kochfeld in kW	1,2
max. Leistung großes Kochfeld in kW	1,8
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzundung	Nein

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	8.50	9.80
EAN Nummer	4030608231083	
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
Produktabmessung H x B x T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	

9039X






	Geräteart	Dunetahau	achauha mit Dand	aheaugung
	Material	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung		
	Einbaubreite	Glas schwarz		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	60 cm		
	Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	ja 5 Stück		_
technische Daten	Umluftbetrieb	J Stuck	ja	_
	Abluftbetrieb *	ja ia		
	jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	,		
	Energieeffizienzklasse	40,7 kWh/Jahr B		
	Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	18,3		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	16,3 C		
	Beleuchtungseffizienz (LEhood)	52,5		
	Beleuchtungseffizienzklasse	52,5 A		
	Fettabscheidegrad		58,3	
	Klasse für den Fettabscheidegrad		E	
inis	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	145 m³/h	/	285 m³/h
βC	Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	1 10 111 711	303 m ³ /h	200 111711
¥	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler		000 111 711	
	Geschwindigkeit	59 dB	/	63 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder		, ,	
	Schnelllaufstufe	66 dB		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps)	NA		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt		
	Anschlußwert	112 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1 Watt		
	Spannung / Frequenz		220-240V/50Hz	
	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 Stück	Aluminium	ja
	Display		nein	
_	Teleskopkamin ausziehbar von bis		40 - 73 cm	
our.	Gesamthöhe durch Teleskopkamin		108,00 cm	
Ausstattung	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO04		
sst	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
Au	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
	Bedienungsanleitung	ja		
	Geräteabmessungen H x B x T in cm	78,00~108,00 x 59,60 x 31,30		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	45,00 x 66,00 x 36,60		
≆	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	12,30 Kg	/	14,10 Kg
Logistik	Service Operatec / Umtausch	– / 2 Jahre		
9	Artikelnummer	50371		
_	EAN Nummer	4030608503715		
	Containermenge	670 Stück		
	UVP	399,00€		
	* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in 's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)			

KS120.4A+EB





	Geräteart	Einbau-Kühlschrank		
technische Daten	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät		
	Klimaklasse	N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)		
	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	_	_	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	Α	\+	
	jährlicher Energieverbrauch*1	179,00 kWh/ Jahr		
	Bruttoinhalt gesamt	122 Liter		
Jis	Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren	105 Liter	15 Liter	
chi	Sterne Kennzeichnung	4***		
te	Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg		
	max. Lagerzeit bei Störungen	10,00	O Std.	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	41 (dB/A	
	Kühlmittel	R6	00a	
	regelbares Thermostat	j	a	
	Kompressor		1	
	Arbeitsplatte	-	_	
	wechselbarer Türanschlag	j	a	
	externer Griff	nein		
	Dekorrahmen	nein		
βL	Schleppscharniere	ja		
-	verstellbare Füße	nein		
sta	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein		
:ns	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell	
Α	Beleuchtung im Kühlraum	ja		
	Glasablagen / Drahtablagen	1	_	
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung		1	
	Türablagen / Eiereinsatz	3	2	
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	1	_	
	Ablage im Gefrierteil	_		
	Körbe	-	-	
	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	87,00 / 54,00 / 54,00	94,00 / 57,00 / 57,00	
¥	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	31,00 Kg	34,00 Kg	
ogistik.	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	_	
o-	Artikelnummer	20769		
	EAN Nummer	4030608207699		
	UVP	349 €		
	*1 basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.			





Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: PKM

Modellkennung: KS120.4A+EB

Kühlgerät Kategorie: Kühl-Gefriergerät

Energieeffizienzklasse: A+

Energieverbrauch 179 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24

Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Nutzinhalt Kühlen (I) 105

Nutzinhalt Gefrieren (I) 15

Temperatur sonstige Fächer (> 14°C): -

Frostfrei: Nein

Lagerzeit bei Störung: 10 h Gefriervermögen: 2 kg/24h

Klimaklasse: N-ST. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C

und 38°C bestimmt.

Luftschallemissionen: 41 dB

Einbaugerät